

RHEONIK RHM06 RHM12 RHM15 RHM30 德国雷奥尼克质量流量计

产品名称	RHEONIK RHM06 RHM12 RHM15 RHM30 德国雷奥尼克质量流量计
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:RHEONIK 型号:RHM06/RHM12 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

RHM 12

标准量程 0.75 ~ 100 kg/min

最高压力 1097 bar / 15910 psi

温度 -196 ° C ~ +400 ° C

精度 0.1% 测量值

材质 316Ti

哈氏合金 C22

SuperDuplex

钽

更多材质咨询工厂

过程连接 3/4 ~ 2

RHM12 是1 口径的传感器可以用在所有能想到的工况。适合连续过程测量和批装/填充的应用。RHM12 是真正的万能工具在工厂生产的所有场合。

特点

最高工作压力可达 790 bar

工作温度：-255 至 400

低至 0.12% 的质量流量不确定性(精度)

低至 0.5% 的密度不确定性

重复性优于 0.05%

常规测量范围为 1 ~ 100 kg/min

精确测量的最低流量为 750g/min

独特而强壮的扭力杆振动驱动系统

接受过程连接定制要求

占据最小空间的超紧凑型设计

拥有在危险区域使用的许可证

全不锈钢外壳

可拆卸的连接模块，有助于简洁有效的

安装和维护操作

可以组合远程(分体)和紧凑型(一体化)

变送器

应用领域

典型应用包括：

一般流量控制

添加剂加注

混合和配料

化工产品加注

盒(袋)装及容器定量灌装

优点

扭力杆振动设计，保证了稳定无漂移且具

有优良信噪比的测量

对外部噪声和振动免疫

对系统压力变化不敏感，即无需压力补偿

结实的管壁厚度在磨蚀应用中保证了提供

更高的运行安全性

由于测量机构的内部应力低，从而保证较

长的传感器寿命

抗腐蚀

无运动部件，无需维护

没有会造成磨损或失效的运动部件