

# 雷奥尼克RHEONIK质量流量计RHM40 RHM80 RHM60 RHM100 RHM160

产品名称	雷奥尼克RHEONIK质量流量计RHM40 RHM80 RHM60 RHM100 RHM160
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:RHEONIK 型号:RHM40/RHM60 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

RHM 40

标准量程 12.5 ~ 1500 kg/min

最高压力 550 bar / 7977 psi

温度 -196 ° C ~ +400 ° C

精度 0.1% 测量值

材质 316Ti

904L

哈氏合金 C22

Duplex

更多材质咨询工厂

过程连接 2 ~ 4

RHM40 科氏力传感器提供低压损和高量程比，用于通用过程应用。RHM40可以提供不同的材质和最高的压力等级。

## 特点

最高工作压力可达 433 bar

工作温度：-255 至 400

低至 0.15% 的质量流量不确定性(精度)

低至 0.5%的密度不确定性

重复性优于 0.05%

常规测量范围为 30 ~ 1500 kg/min

精确测量的最低流量为 12.5kg/min

独特而强壮的扭力杆振动驱动系统

接受过程连接定制要求

占据最小空间的超紧凑型设计

拥有在危险区域使用的许可证

全不锈钢外壳

可拆卸的连接模块，有助于简洁有效的安装和维护操作

可以组合远程(分体)和紧凑型(一体化)变送器

## 应用领域

典型应用包括：

一般流量控制

工厂自动化生产物料平衡

码头装卸

高温液体

粘性流体

混合、搅拌和配料

驳船、船舶、铁路汽车和卡车灌装

## 优点

扭力杆振动设计，保证了稳定无漂移且具有优良信噪比的测量

对外部噪声和振动免疫

对系统压力变化不敏感，即无需压力补偿

结实的管壁厚度在磨蚀应用中保证了提供更高的运行安全性

由于测量机构的内部应力低，从而保证较长的传感器寿命

抗腐蚀

没有会造成磨损或失效的运动部件