

涤纶织带,丙纶织带及各种织带

产品名称	涤纶织带,丙纶织带及各种织带
公司名称	泰州市华通商贸有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	主要原料:涤纶,丙纶,锦纶 类型:织带 质量等级:优等品
公司地址	泰州市高港区春江路30号
联系电话	0523-86969748 13004464712

产品详情

主要原料	涤纶,丙纶,锦纶	类型	织带
质量等级	优等品	品牌	华能[
颜色	各种颜色	用途	用于各种物体的收紧,捆绑及多种用途

泰州市华通商贸有限公司

客服:0523-86938502 13004464712

15366714172

qq:1056890410

<http://q6938502.cn.alibaba.com/>126电子邮箱：tzhsj@126.com

品种介绍：

- 1、 尼龙绳可以从吊装0.5吨开始至150t吊绳长度由用户决订直径从 4mm- 146mm
- 2、 锦纶复丝/尼龙单丝、丙纶长丝/尼龙单丝、涤纶/尼龙单丝等系列产品。优点：合成纤维/尼龙粗单丝系列六股包芯绳，在外层股的独特结合使它具有有良好的抗磨损性，是经过特定的加工工艺制作，具有超常抗耐磨性能，比普通化纤绳缆提高1倍以上，加上耐海水，耐化学腐蚀，耐紫外线辐射，耐温差等优点，已经得到船舶系泊、拖拽的广泛应用。主要用于船舶制造业，远洋运输业，石油钻井，国防军工，港口装卸等领域。经过特殊工艺的聚合，纺丝，拉伸，使芳纶中坚固的链环和链接化合在一起，有非常稳定的高强度和耐热性能。
- 3、 三股绳索;八股编织绳;十六股编织绳;双层多股编织绳;尼龙包芯复合绳;芳纶纤维绳索;迪尼麻绳索；规

格从 4mm- 146mm任您选择。

注意事项：

- 4、吊索易受机械、化学、高温损伤，假如保护层严重破损，这样吊索不使用
 - 5、使用保护物隔开吊索与负载的棱角
 - 6、吊装时吊索不得打结
 - 7、吊装时，吊索和负载物不得拖拉
 - 8、避免冲击或振动负载物
 - 9、带危险的吊索不必修理，请遵遁供应商意见
 - 10、涤纶有耐无机酸的机能，但易受有机酸的伤害
 - 11、丙纶适用于最能抗化学物品的场所使用。
 - 12、锦纶有耐无机酸的能力，易受有机酸的伤害。
 - 13、锦纶在受潮时，强力损失可达15%。
 - 14、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。
-
- 1、必须采用的方式系数，不能超载
 - 2、在吊装时，不要扭、绞吊索。
 - 3、每次使用前，确信吊索没有损坏