

120袋布袋除尘器厂家 120袋布袋除尘器 德源环保值得选购

产品名称	120袋布袋除尘器厂家 120袋布袋除尘器 德源环保值得选购
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

对于袋式除尘器来说，其使用温度取决于两个因素，是滤料的承受温度，第二是气体温度必须在温度以上。由于玻纤滤料的大量选用，其使用温度可达280℃，对高于这一温度的气体必须采取降温措施，对低于温度的气体必须采取提温措施。对袋式除尘器来说，使用温度与除尘效率关系并不明显，这一点不同于电除尘，对电除尘器来说，温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。折叠入口含尘浓度(g/m³)即入口粉尘浓度，这是由扬尘点的工艺所决定的，在设计或选择袋式除尘器时，它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m³或g/Nm³来表示。

对于袋式除尘器来说，120袋布袋除尘器价格，入口含尘浓度将直接影响下列因素：

压力损失和清灰周期。入口浓度增大，同一过滤面积上积灰速度快，压力损失随之增加，结果是不得不增加清灰次数。

滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨蚀性的情况下，其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。

预收尘有无必要。预收尘就是在除尘器入口处前再增加一级除尘设备，也称前级除尘。

排灰装置的排灰能力。排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准，粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。

操作方式。袋式除尘器分为正压和负压两种操作方式，为减少风机磨损，入口浓度大的不宜采用正压操作方式。

清灰方法主要有：

- 1、气体清灰：气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋，120袋布袋除尘器厂家，以清除滤袋上的积灰。气体清灰包括脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰。
- 2、机械振打清灰：分顶部振打清灰和中部振打清灰（均对滤袋而言），是借助于机械振打装置周期性的轮流振打各排滤袋，120袋布袋除尘器哪家好，以清除滤袋上的积灰。
- 3、人工敲打：是用人工拍打每个滤袋，以清除滤袋上的积灰。
- 4.以强力清灰为特征的脉冲技术升级，120袋布袋除尘器，满足长滤袋（7~8米以上）清灰要求。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。120袋布袋除尘器厂家-120袋布袋除尘器-德源环保值得选购由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司（www.dzdyhb.com）位于山东省德州市武城县德商路东新临武路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德源环保在除尘设备中享有良好的声誉。德源环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德源环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。