

各种不锈钢收紧器 各种型号

产品名称	各种不锈钢收紧器 各种型号
公司名称	泰州市华通商贸有限公司
价格	8.00/件
规格参数	型号:各种型号 规格:各种规格 类型:收紧器
公司地址	泰州市高港区春江路30号
联系电话	0523-86969748 13004464712

产品详情

型号	各种型号	规格	各种规格
类型	收紧器	材质	不锈钢
适用范围	运输过程中货物的捆绑与 栓紧及自救用		

泰州市华通商贸有限公司

客服:0523-86938502 13004464712

15366714172

qq:1056890410

<http://q6938502.cn.alibaba.com/126>电子邮箱：tzthsj@126.com

栓紧器优点：

- 1.栓紧器抗拉强度大
- 2.用棘轮机械紧，能够牢牢地捆绑货物，这是抱绳不可能达到的。
- 3.栓紧器宽度为25mm到10mm，与货物有较大的接触面，可以有效地保护货物。
- 4.使用栓紧器可以迅速装卸货物，节省时间，提高效率。

栓紧器适用于运输过程中货物的捆绑与栓紧及自救用。

可根据实际需要配备末端件（双排钩、在角环等）。

请注意：不能用于起吊货物用。

收紧器是用于在货物的运输、移动、装运或者仓储时固定功能。它们具有锁紧后，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。

材料：聚酯 尼龙 杜邦丝 标准：欧洲标准 en12195-2 as/nzs 4380
长度：根据客户要求 温度范围：-40 -100 安全系数：2:1

各种规格齐全，欢迎订购！

我厂收紧器、拉紧器，具有使用寿命长，使用方便等特点。

型号 pju126

承载 7000 (kg)

安全带类型 多款供选

安全绳材质 高强丝

50 (mm)

尺寸 起重

类型

涤纶

安全带材质

带宽及对应强度: 25 mm wide @ 500 kg 50 mm wide @ 5000 kg 75 mm wide @ 10000 kg 100mm wide @ 10000kg

stock no 代码	lashing capacity 拉紧能力(kg)	webbing width 织带宽度	m.r.s 最小破断力 (kg)	fixed length 固定长度(m)		st035 收紧器	
rtd25-040	400	25mm	800	0.3	400	800	800
rtd25-050	500	25mm	1000	0.3	500	1000	1000
rtd30-075	750	30mm	1500	0.3	750	1500	15000
rtd35-075	750	35mm	1500	0.5	750	1500	15000
rtd35-100	1000	35mm	2000	0.5	1000	2000	2000
rtd35-150	1500	35mm	3000	0.5	1500	3000	3000

rtd50-150	1500	50mm	3000	0.5	1500	3000	3000
rtd50-200	2000	50mm	4000	0.5	2000	4000	4000
rtd50-250	2500	50mm	5000	0.5	2500	5000	5000
rtd75-350	3500	75mm	7000	0.7	3500	7000	7000

收紧器是用于货物的运输、移动、装运或仓储时的固定功能。它们具有锁紧后，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。

材料：聚酯 尼龙

杜邦丝标准：欧洲标准en12195-2 as/nzs 4380长

度：根据客户需要温度范围：-40 -100 安

全系数：2：1