

# 各种织带，吊装带 各种材质

产品名称	各种织带，吊装带 各种材质
公司名称	泰州市华通商贸有限公司
价格	1.00/米
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:各种材质 承载:1-5000 ( kg )
公司地址	泰州市高港区春江路30号
联系电话	0523-86969748 13004464712

## 产品详情

是否提供加工定制	是	材质	各种材质
承载	1-5000 ( kg )	适用范围	各种安全带和捆绑带的制作

泰州市华通商贸有限公司

客服:0523-86938502 13004464712

qq:1056890410

<http://q6938502.cn.alibaba.com/126>电子邮箱：tzthsj@126.com

### 品种介绍：

1、尼龙绳可以从吊装0.5吨开始至150t吊绳长度由用户决订直径从 4mm- 146mm

2、锦纶复丝/尼龙单丝、丙纶长丝/尼龙单丝、涤纶/尼龙单丝等系列产品。优点：合成纤维/尼龙粗单丝系列六股包芯绳，在外层股的独特结合使它具有有良好的抗磨损性，是经过特定的加工工艺制作，具有超常抗耐磨性能，比普通化纤绳缆提高1倍以上，加上耐海水，耐化学腐蚀，耐紫外线辐射，耐温差等优点，已经得到船舶系泊、拖拽的广泛应用。主要用于船舶制造业，远洋运输业，石油钻井，国防军工，港口装卸等领域。经过特殊工艺的聚合，纺丝，拉伸，使芳纶中坚固的链环和链接化合在一起，有非常稳定的高强度和耐热性能。

3、三股绳索;八股编织绳;十六股编织绳;双层多股编织绳;尼龙包芯复合绳;芳纶纤维绳索;迪尼麻绳索；规格从 4mm- 146mm任您选择。

注意事项：

- 4、吊索易受机械、化学、高温损伤，假如保护层严重破损，这样吊索不使用
  - 5、使用保护物隔开吊索与负载的棱角
  - 6、吊装时吊索不得打结
  - 7、吊装时，吊索和负载物不得拖拉
  - 8、避免冲击或振动负载物
  - 9、带危险的吊索不必修理，请遵遁供应商意见
  - 10、涤纶有耐无机酸的机能，但易受有机酸的伤害
  - 11、丙纶适用于最能抗化学物品的场所使用。
  - 12、锦纶有耐无机酸的能力，易受有机酸的伤害。
  - 13、锦纶在受潮时，强力损失可达15%。
  - 14、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。
- 
- 1、必须采用的方式系数，不能超载
  - 2、在吊装时，不要扭、绞吊索。
  - 3、每次使用前，确信吊索没有损坏