进口迪尼玛吊装带、吊装绳

产品名称	进口迪尼玛吊装带、吊装绳
公司名称	泰州市华通商贸有限公司
价格	120.00/件
规格参数	直径:10－100（mm） 极限拉力:10－500（t） 长度:10－1000（m）
公司地址	泰州市高港区春江路30号
联系电话	0523-86969748 13004464712

产品详情

直径	10－100（mm）	极限拉力	10－500（t）
长度	10－1000（m）	使用拉力	500（t）
材质	迪尼玛		

泰州市华通商贸有限公司

客服:0523-86938502 13004464712

15366714172

qq:1056890410

http://q6938502.cn.alibaba.com/126电子邮箱：tzthsj@126.com

柔性吊装带载荷范围：1t-500t

长度范围：1m-80m

执行标准：jb/t8521-1997

圆环带芯由无级环绕平行排列的丝束组成，采用单股丝加捻。保护套由特制双层耐磨套管对接成环型，警示·保护·承载芯安全使用。根据不同吊装环境要求，可专业制作：普通型·防火型·荧光型·光检型·防护型·高强型·组合型产品系列。

主要技术材 料：进口杜邦丝、涤纶(聚酯)、锦纶安全系数：6：1至8：1范 围：一40 · c一十180 · c延 伸度：极限工作伸率<2%破断延伸率<12%长 度：根据客户需求优点1、柔软不伤物品，保护工人双手2、使用轻便，载重量大3、使用寿命长4、清晰的极限工作力标注及色码，有效提高安全性能注意事项1、必须采用正确的方式系数，不能超载2、每次使用前确信吊索没有损坏3、 圆形吊索易受机械、 化学、高温损伤、假如保护层严重破损，这样吊索不得使用4、使用保护物隔开吊索与负载物的棱角5、圆形吊索不得打结6、 吊装时，
吊索和负载物不得拖拉7，避免冲击或振动负载物8、带危险的吊索不必修理，请遵循供应商意见

例：

产品编码	载荷 kg	近似厚度 mm	近似宽度 mm	最小长度 m	最大长度 m	重量 kg/m
aa3-01	1000	7	75	1.0	80	0.85
aa3-02	2000	8	95	1.0	80	1.30
aa3-03	3000	9	115	1.0	80	1.55
aa3-04	4000	10	135	1.5	80	1.70
aa3-05	5000	12	145	1.5	80	1.80
aa3-06	6000	13	155	2.0	80	2.00
aa3-08	8000	15	175	2.0	80	2.30
aa3-10	10000	17	195	2.0	80	4.50
aa3-12	12000	18	215	3.0	80	6.50