

复合钢丝吊装绳、双扣插编钢丝绳等

产品名称	复合钢丝吊装绳、双扣插编钢丝绳等
公司名称	泰州市华通商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:合金钢 直径:6*37 (mm) 结构:双捻(多股)
公司地址	泰州市高港区春江路30号
联系电话	0523-86969748 13004464712

产品详情

材料	合金钢	直径	6*37 (mm)
结构	双捻(多股)	排列方式	瓦林吞西鲁式

泰州市华通商贸有限公司

客服:0523-86938502 13004464712

15366714172

qq:1056890410

<http://q6938502.cn.alibaba.com/126>电子邮箱：tzthsj@126.com

复合钢丝绳是起重吊运的重要工具，它具有钢丝绳的强度。又有特殊的钢丝绳保护层，是各种精密重型产品不可缺少的吊具。

常用复合钢丝吊装绳技术参数

直径 (6 × 37) mm	钢丝总断面积mm ²	参考重量kg/100m	钢丝绳公称抗拉强度kgf/mm ²
钢丝绳 钢丝			140 155 170185 200
			钢丝绳破断拉力总和 (kgf

)
8.70.4	27.88	26.21	3900 4320 4730 5150 5570
11.00.5	43.57	40.96	6090 6750 740080608710
13.0 0.6	62.74	58.98	8780 9720 10650 11600 12500
15.0 0.7	85.39	80.27	11950 13200 14500 1575017050
17.5 0.8	111.53	104.8	15600 17250 18950 20600 22300
19.5 0.9	141.16	132.7	19750 2185023950 2610028200
21.5 1.0	174.27	163.8	24350 27000 296003220034850
24.0 1.1	210.87	198.2	29500 32650 358003900042150