

防火卷帘门多少钱 防火卷帘门 正泰防火设备

产品名称	防火卷帘门多少钱 防火卷帘门 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

安装防火卷帘门注意事项

为了在安装使用防火卷帘门的时候达到更好的隔离防火效果，工作人员需要了解一下防火卷帘门的安装要点，在安装防火卷帘面之前应该先了解一下区域内的环境特点，然后确定好防火卷帘门的尺寸大小，接下来将符合标准型号的防火卷帘门安装在区域内，这个时候需要在上面设置好风口，并装好水管装置。在进行连接安装的过程中需要对连接处进行加固，防火卷帘门安装公司，这样可以提升设备的使用寿命。

在安装使用防火卷帘门的时候还需要做好吊顶，吊顶需要在完成安装操作之后才可以进行，安装吊顶时需要保持一定的距离，距离大小要结合实际的环境特点来定，保持一定的安装距离可以避免在使用卷帘门的过程中发生摩擦。将防火卷帘门安装好之后，不要马上投入使用，工作人员需要对安装工作进行检查，同时还应该试用之后再投入使用，这样可以使防火卷帘门的应用更加安全合理。

无机防火卷帘门的实用性

有机防火卷帘（双轨有机布基）首要用于大跨度，超高度及堕胎量较多的群众场合运用。如大型的市集、病院等。它具备重量轻、耐火听命好等好处。双轨双帘就是选用一机双轴、双卷帘、双导轨造成的防火卷帘门，其耐火时辰大于4小时，背火面温升 140 度，防火卷帘门安装，产物适宜Q/320201SAZ01-2001规范必要，防火卷帘门多少钱，背火温度大大低于钢质防火卷帘门，是当前抱负的防火产物。

- 1、帘面选用非金属材料经特别措置后缝制而成，质地柔韧且抗拉强度大，耐氧化性及抗潮性与钢卷帘（带喷淋装备）的特级防火卷帘对照更有独到的地方，具备非常好的防火听命。
- 2、因为帘面选用非金属原料制成，帘面厚度小，占用空间小，在平等营造物中可提高有效使用空间，亦可降落对修建层高的重要。
- 3、帘面每平方米重量不大于5Kg，只有钢帘的五分之一，降落了对修建物的无效负荷的重要。
- 4、不需水幕护卫，取消了供水管路与操控配备，减少了消防用水量，可大起伏降落项目造价。
- 5、动员方便，噪音小。

防火卷帘门设置时检查方法

- 1、查看防火卷帘外观，防火卷帘门，检查周围是否存放商品或杂物。手动启动防火卷帘，观察防火卷帘运行平稳性能以及与地面的接触情况；使用秒表、卷尺测量卷帘的启闭运行速度；使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪音。
- 2、拉动手动速放装置，观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能。防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于70N。切断防火卷帘电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，观察防火卷帘动作情况，防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭。

3、在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置，观察防火卷帘远程启动。卷帘下降、停止等功能正常，并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。

4、对防火卷帘控制器进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能测试。

防火卷帘门多少钱-防火卷帘门-正泰防火设备由泉州正泰防火设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!