

西安粉末喷枪品牌 粉末喷枪 诚浩喷涂

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 西安粉末喷枪品牌 粉末喷枪 诚浩喷涂 |
| 公司名称 | 西安诚浩喷涂设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市灞桥区华南城D区八街七栋二号 |
| 联系电话 | 15929904069 |

产品详情

粉末喷枪的喷涂有几大要素？静电喷枪喷涂三要素：即喷涂的距离、操作的轨迹、喷涂的搭接，是直接影响喷涂质量的重要因素。平时操作过程中必须注意。当然前面讲的涂装三要素讲的是前提，即：涂装材料、涂装工艺和涂装管理

。涂装三要素主要是讲环境上的就是客观因素。然，粉末喷枪操作的三要素是主观上的因素。

1.喷涂的距离 喷涂距离指粉末喷枪喷头到被涂物的距离。传统的空气喷涂距离为：大型喷枪20~30cm，小型喷枪15~25cm。粉末喷枪的喷涂距离一般20~30cm。喷涂距离过近，单位时间内形成的涂膜厚，易产生流挂；喷涂距离过远，涂膜薄，涂料损失增大，严重时涂膜会没有光泽。 2.操作的轨迹，粉末喷枪操作的轨迹需考虑喷涂的角度和喷枪的运行速度两个方面。喷涂时应保持喷枪与被涂物表面呈直角、平行运行，西安粉末喷枪价格，喷枪移动速度一般在30~60cm/s范围内调整，并要求恒定。如果喷枪倾斜并以圆弧轨迹运行或运行速度多变，都得不到厚度均匀的涂膜，易导致涂膜发花、桔皮和流挂等弊病。 3.雾化与喷幅，粉末喷枪，喷雾图样的搭接宽度应保持一定。如果搭接宽度多变，膜厚就不均匀，西安粉末喷枪批发，涂膜易产生缺陷。

粉末喷枪的静电容量式供粉装置有如下的主要特点：

通过反馈控制功能，随着涂料高度的变化、接触粉末部分的磨损和涂料的附着等问题也有效地控制，无论设定量多少都可以确保所要求的供粉量。

粉末涂料供给器、传感器等都可以适应自动清扫，一个供给器可以对应多色要求，有很好的换色功能。

通过静电容量传感器，把粉末涂料随时间实际的供给量变化情况以数显的方式显示，容易确认粉末涂料的供应量变化情况。

不管生产厂家如何，在现存的流化床式供粉装置上都可以安装这种粉末喷枪供粉装置。

说到粉末喷枪大家一定不会陌生，没错！静电喷枪是现在较流行的一种静电喷涂设备，它为什么流行呢，粉末喷枪都具有哪些优势呢

粉末喷枪是一种与静电喷涂有关的喷涂工具，什么叫静电喷涂？静电喷涂是指通过特有的低压雾化方式向雾施加高压静电以令其带电，西安粉末喷枪品牌，通过眼睛看不到的被称为第三方力量的静电作用，让接近被涂物的涂料粒子附着。由于带静电的涂料粒子几乎全部附着在被涂物上，因此可以大幅提高涂着效率。

相比普通喷枪，粉末喷枪的优势便在于提高喷涂效率，作业时间缩短，省人力，减少飞溅涂料，节省油漆涂料成本，改善作业环境，更好的保护环境。

西安粉末喷枪品牌-粉末喷枪-诚浩喷涂由西安诚浩喷涂设备有限公司提供。西安诚浩喷涂设备有限公司（www.chpt666.com）实力雄厚，信誉可靠，在陕西 西安 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领诚浩喷涂和您携手步入辉煌，共创美好未来！