

雅安GYF消防高温排烟风机 星创暖通发货及时

产品名称	雅安GYF消防高温排烟风机 星创暖通发货及时
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

HTF- 系列双速型排烟风机是我公司主要生产消防通风设备之一，该型号风机具有大风量，高峰压，可根据实际情况使用大功率高转速或小功率低转速，实现一机两用功能，平时做小功率低转速通风换气使用，紧急时换成大功率高转速做消防通风排烟用。减小了设备占地面积和公司的通风设备成本。

我公司专业生产HTF- 双速型消防高温排烟风机，GYF消防高温排烟风机生产厂家，风机参数标准：按国标标准配置正规电机厂家生产的国标型纯铜电机，根据电机确定风机叶轮角度，出厂时都将经过技工的严格检测测试和调整，GYF消防高温排烟风机价格，保证每台出厂的产品都是合格优质风机。

我厂是风机生产厂家，公司以保证产品质量为核心，站在客户的角度改善设备，力争使每台风机在一共作业过程都可以稳定运转并且耐用可靠。

调试消防高温排烟风机的注意事项：

消防高温排烟风机在消防体系中归于防排烟体系，它一般是与消防报警主机联动的。在排烟风机与排烟管道衔接处设置排烟防火阀，在排烟管道末端设置排烟阀，留意排烟阀与排烟防火阀是功用彻底不同的设备。

排烟阀平经常关，火灾时开，与报警主机联动，高温消防排烟风机，敞开条件是主动报警体系发作火灾（探测器报警），消防报警主机置于主动状况，排烟阀主动敞开，联动排烟风机发动。排烟防火阀是平经常开，GYF消防高温排烟风机报价，火灾时也是敞开状况，但当烟气温度到达280 时，排烟防火阀主动封闭，联动现已敞开的风机中止工作。

在排烟风机调试过程中，安徽星创收拾出了6个留意事项：风机答应全压起动或发动，但应留意，全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流，起动转距与电压平方成正比，当电网容量缺乏时，应选用起动。（当功率大于11KW时，轴流消防排烟风机，宜选用起动）。风机在试车时，应仔细阅览产品说明书

，雅安GYF消防高温排烟风机，查看接线办法是否同接线图相符；应仔细查看供应风机电源的作业电压是不是符合要求，电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合要求。

如何进行3C轴流式消防排烟风机选型：

由于3C轴流式消防排烟风机型号多样化存在，同时厂家不同提供的设备也会有差别，所以说我们在选购的时候要格外注意，至少它能在品质上更佳，客户更满意的前提。要是能在品质保障上更佳，将能为客户提供更好的服务。

相对来说，更为优质的3C轴流式消防排烟风机厂家，能为客户提供的设备型号更齐全，能为生产生活消防安全和送风排烟提供保障。选择知名度更高的设备供应商，不但质量更佳，而且还能在品质上更优，所以说我们还是得根据实际情况来选。

好的风机在质量上非常可靠，而且在性能稳定性上更佳，能满足在消防排烟方面的要求，能对火灾更好预警，同时特殊的风机结构，可以在排烟通风效果上更好，这对获得更好的服务肯定有很大帮助。

面对着较多的3C轴流式消防排烟风机型号，到底该如何来选很重要，这对获得更好的服务肯定很有帮助，是获得更好品质的关键。选择合适的型号来安装，能在使用性能上更佳，能在安全方面更好。

雅安GYF消防高温排烟风机-星创暖通发货及时由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）是一家从事“排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星创暖通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使星创暖通在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！