

uv喷绘加工 珠海uv喷绘 诺迪uv喷绘加工厂

产品名称	uv喷绘加工 珠海uv喷绘 诺迪uv喷绘加工厂
公司名称	东莞市诺迪文教用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑工业区瑞安路一街1号
联系电话	13712117435

产品详情

对于客户提供所需的喷绘画面进行小样的喷制

我们一般帮客户测量出场地的一些尺寸，客户也就能准确的知道喷出多大的画面，一般根据客户提供的画面颜色，我们会喷绘颜色深浅的画面确定，到底需要哪一种颜色的画面，由客户自己定夺。

制作出画面由客户确定的画面，皮革喷绘公司需要给予进行详细的下单，为了确定下单的准确性，一般都有专业的下单人员，进行和客户进行后期制作的一些核对，以免出错，没有问题之后，将下的单子下给技师进行画面的喷出。

UV平板喷绘加工操作注意事项有哪些

打印头工作的时候，禁止切断电源。请不要随意拆卸、搬动、拖动，如有故障，请与技术人员联系。禁止异物(订书针，金属片，液体等)进入本机，否则会造成触电或机器故障。在确保电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。对于打印同样重复的档，请不要超过5份，超过5份时应拿到前台复印机上复印。在打印量过大时，应让打印量保持在30份以内使休息5-10分钟，以免过热而损坏。在打印档的时候，不允许使用厚度过高（超过80g）的纸、不允许使用有、折叠过的纸。严格遵照UV喷绘打印操作流程和规范，遇到问题及时反馈给技术人员，不私自拆卸处理。总之，UV平板喷绘加工操作是一项技术性很强的工作，需要经过专业培训方可上岗，完善的操作规范和制度也是保证工作质量的必要条件。

影响亚克力喷绘打印质量不佳的原因有哪些？

亚克力是具有良好的可塑性，所以在建筑行业 and 广告行业中十分常见材料，但是透明无色的亚克力不能

充分满足各种应用需求，所以需要使用亚克力uv打印设备，在亚克力材料上面打印各种设计好的图案，来增加其美观性。那么，如果亚克力uv打印打印效果不佳会是上面原因影响的呢？操作方式：最稳定的亚克力uv打印虽然能够提供优质的打印效果，但是如果使用方法不当也会导致打印出来的效果不尽人意，所以操作人员一定要在上岗之前接受专业正规的培训，确保能够完全掌握亚克力uv打印设备的使用和技巧，如此方能为客户打印出效果理想的亚克力材料。