

# 化工厂乙烯基防腐地坪直销 阿斯夫 化工厂乙烯基防腐地坪

产品名称	化工厂乙烯基防腐地坪直销 阿斯夫 化工厂乙烯基防腐地坪
公司名称	深圳市阿斯夫工业地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦20层
联系电话	18922975063

## 产品详情

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，化工厂乙烯基防腐地坪供应，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等工业地坪。

现在有不少改性的生漆乳胶漆，不同程度上克服了上述缺点树脂涂料酚醛树脂涂料：主要有醇溶性酚醛树脂、改性酚醛树脂、纯酚醛树脂等。醇溶性酚醛树脂涂料抗腐蚀性能较好，但施工不便，柔韧性、附着力不太好，应用受到一定限制。因此常需要对酚醛树脂进行改性。如松香改性酚醛树脂与桐油炼制，化工厂乙烯基防腐地坪，加汝各种颜料，经研磨可制得各种磁漆，其漆膜坚韧，价格低廉，广泛用于家具、门窗的涂装。纯酚醛树脂涂料附着力强，化工厂乙烯基防腐地坪费用，耐水耐湿热，耐腐蚀，耐候性好。环氧树脂涂料：环氧涂料附着力好，对金属、混凝土、木材、玻璃等均有优良的附着力，耐碱、油和水，电绝缘性能优良。但抗老化性差。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等工业地坪。

## 材料特性

- 1、能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，重防腐涂料在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。
- 2、厚膜化是重防腐涂料的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100 μ m或150 μ m左右，而重防腐涂料干膜厚度则在200 μ m或300 μ m以上，还有500 μ m~1000 μ m

根据美国NACE标准[PR-01-76(1983)修正版] Iten No.53105对ZS-711涂层进行抗腐蚀性能评定，结果，顺利通过了4000h盐雾试验和4000h湿热试验的考验。涂层具有卓越的耐候性，抗老化、抗辐射、耐磨、耐冲击、耐高温(400 ~600 )、低温(-60 )，导电性稳定；其电阻率可满足防静电要求，又能保证涂层的长寿命。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，化工厂乙烯基防腐地坪直销，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等工业地坪。

#### 深圳南山防酸防腐地坪漆 验收标准

- 1、表面不能出现发粘现象。
- 2、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整。
- 3、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差。
- 4、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷。
- 5、硫酸50%（商定），24小时测试，涂膜完整、不起泡、不剥落，允许轻微色变
- 6、肖酸25%（商定），24小时测试，涂膜完整、不起泡、不剥落，允许轻微色变
- 7、轻氧化钠35%（商定），24小时测试，涂膜完整、不起泡、不剥落，允许轻微色变

化工厂乙烯基防腐地坪直销-阿斯夫-化工厂乙烯基防腐地坪由深圳市阿斯夫工业地坪有限公司提供。深圳市阿斯夫工业地坪有限公司（[xldp23.1688.com](http://xldp23.1688.com)）是广东深圳,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在阿斯夫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创阿斯夫更加美好的未来。