

# 中央全屋净水系统 大渡口区全屋净水系统 友信电器

产品名称	中央全屋净水系统 大渡口区全屋净水系统 友信电器
公司名称	友信（重庆）电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区渝南大道71号附27号
联系电话	13983091968

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：友信（重庆）电器有限公司

## 净水器安装流程规范

- 1、在选定的位置打孔或固定净水器。按挂板挂孔尺寸钻孔，孔要圆滑，深度、孔距要准确，孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
- 2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀，在自来水接口安装进水角阀，如果有前置过滤器，家用净水器，在前置进出口安装快接头，再用2分（3分）水管将进水角阀、前置过滤器、净水器、龙头连接起来，接口要缠生胶带，不能漏水。
- 3、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道，端口要留一定空间，以避免污水倒流入净水器，防止排污口“虹吸”现象产生；如将净水器排污管直接放入排污管道，应在排污管端装一球阀，不定时打开可起到排污作用；也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水器排污口一定要接好，不能漏水。
- 4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升，家庭全屋净水系统，可直接用4分管与通用龙头；如流量小于500升，可选择用4变2接头与净化水出口连接，通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时，先将管端口切平，大渡口区全屋净水系统，再套上螺帽，然后把管塞插入PE管，锁紧快接螺母即可。

5、安装水龙头。如果要在水龙头装在水槽上，不锈钢水槽可用开孔器开孔，如果要在水龙头固定在墙面，可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。

6、打开总进水球阀，对净水机进行调试，观察接头是否漏水，观察期最少2个小时，可在净水机下放一块干净的干毛巾，检查是否有渗水现象。

## 家用净水器安装较容易被忽略的细节

1、安装稳压器：净水机属于水家电产品，机器在工作运行时是低压直流24V，但输入电压是交流220V。机器工作环境的电压不得超出 $\pm 10\%$ 的范围，超出范围时，应安装稳压器，避免温升过高发生意外事故。

2、禁止将设备电源与多种电器串联使用：净水机电源线严禁与煤气管、沼气管并装。禁止将设备电源与电磁炉、电饭锅、电热水器、空调、电压力锅、电饼铛、电煎锅、电水壶，电暖气等功率超过500瓦的任何电器串联使用，以免超出用电负荷而引起火灾。

3、禁止将设备搭设在老化电源线路上：农村电网覆盖面广，线路安装参差不齐，很多线路电线高度、间距达不到应有要求，且裸线极易碰线、断落，房屋内电线老化、线路零乱、线头露出未绝缘等情况比比皆是，也造成了很多安全隐患。因此，禁止将设备搭设在老化电源线路上。

生活中离不开水，饮用、洗涤、洗浴、烹饪等都需要水，而我们对生活用水和饮用水的要求也越来越高，不但要求健康、卫生、安全，还要求舒适、品质。

什么是全屋净水？简单说，就是对整个房屋的用水进行分类，并根据水的用途进行不同程度的处理。下面，我们一起来全屋净水系统吧~

### 一、全屋净水系统的概念：

全屋净水是指通过对不同功能的净水设备进行科学合理的组合，中央全屋净水系统，从而达到对整栋房屋（别墅、住宅）不同的用水需求提供不同品质的水源，即分质供水。完整的全屋净水为用户提供三种水源使用，即净水、软水、直饮水。

### 二、全屋净水和厨房净水有啥不同？

厨房净水只是净化厨房的自来水，满足饮用水的健康要求；而全屋净水是净化厨房、卫生间、阳台、客厅等全屋用水场所的自来水，满足家庭饮、食、洗、浴等全方面生活用水的更高的健康品质要求。

### 三、全屋净水的必要性。

中国的水污染越来越严重，生活用水包括饮、食、洗、浴四个方面，而厨房净水只满足饮用水方面的健康。安装全屋净水，可以全位的守护日常用水健康，保证直饮水及生活用水的水质安全。

中央全屋净水系统-大渡口区全屋净水系统-友信电器由友信（重庆）电器有限公司提供。行路致远，砥

砺前行。友信（重庆）电器有限公司（[www.cqhaojia.com](http://www.cqhaojia.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!