

肇庆楼顶发光字 字工场 楼顶发光字安装

产品名称	肇庆楼顶发光字 字工场 楼顶发光字安装
公司名称	深圳市字工场广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联福光鹅公岭6-6字工场
联系电话	18926498466

产品详情

楼顶发光字

定位设计及实施要点楼顶特点是宽敞，站的高看的远，起到一个宣传告民，路标指引的作用。这类LED发光字招牌要担负两段重任：前期商业推广宣传；后期为民指路。有些楼盘在楼体周围设置闪灯亮化工程，这样更能彰显企业实力和设计主题。楼盘安装比较高，通常在楼顶，要占据两层楼的高度，同时尺寸也很大，满足远距离辨别方向和老少皆宜的生活视角，朝向也很重要，达到白天清晰、晚上敞亮的效果。

楼顶发光字

发光字源的排列，模块贴片应均匀排列，然后粘接后用玻璃胶固定，制作楼顶发光字制作公司，要求是网格状交错排列。为了确保对未来的保护，有必要对连接和连接可靠性和可靠性进行适当的攻丝和振动测试。

使用电源线时，需要多个控制和多个电路。如果中间的任何部件接触不良，则电路将无法正常工作。影响LED的正常照明，楼顶发光字安装，确保无需维护。开关电源和发光字之间的主线间距控制在8米以内

楼顶发光字注意事项:禁止在金属脚手架上搭设临时电源线路，必要时应架设绝缘横栏，并架设绝缘胶带，楼顶发光字加工，以防止磨破电源线，导致脚手架带电，肇庆楼顶发光字，脚手架应有良好的接地。使用电动工具时操作人员应站在绝缘板上或干木板上，如在潮湿的地点或金属结构架上作业时，应戴绝缘手套，施工现场临时用的电焊机及其它电动工具的电源线路装设漏电保护器。楼顶发光字施工现场的每台电气设备应使用单独开关(一机一开关)，严禁用同一开关直接控制两台以上的电气设备

肇庆楼顶发光字-字工场-楼顶发光字安装由深圳市字工场广告有限公司提供。深圳市字工场广告有限公

司 (www.ledzgc.com) 是从事 “ 幕墙发光字,连锁店发光字,楼体发光字,LED大型工程发光字 ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:龚小姐。同时本公司 (www.zgcfgz.com) 还是从事LED发光字制作,LED发光字价格,深圳玻璃幕墙发光字_字工场发光字工厂的厂家,欢迎来电咨询。