

银幕巨幕 巨星银幕 芜湖银幕

产品名称	银幕巨幕 巨星银幕 芜湖银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

产品详情

舞台银幕灯光系统设计

舞台银幕灯光系统设计说明舞台灯光灯位布置的顶光、区位构成布光阵列，舞台各部位均有布光点，杜绝死区，可灵活多变地按需组合。

顶光系统设计配置顶光作用是对舞台纵深的表演空间进行必要的照明，银幕巨幕，顶光配置中采用的各种灯具，大大地提高了光的透光性，透光率比目前国产镜提高了150%，遮光叶设计美观新颖，四页设置合理，遮光效果好，可作舞台顶光布光或染色用。

A. 配置灯具分布如下：

舞台上空，共设有20道顶灯吊杆。其中每道顶光分别用不同数目的灯具：PD-JG150 1KW 螺纹聚光灯24台(配换色器)、PD-JG1501KW平凸聚光灯40台(配换色器)、PD-P64(配换色器)40台、PH750-26 (750W) 成像聚光灯64台(配换色器)和 (DJD) LD1000R影视舞台柔光灯36台及彩熠2KW电脑摇头灯16台。

B. 灯具的排列及投射方法：

第1道顶光与面光相衔接照明主演区，衔接时注意人物的高度，可在第1道顶光位置作为定点光及安置灯光，芜湖银幕，并选择部分灯加强表演区支点的照明；

第二道至第十道可向舞台后直投、也可垂直向下投射、可加强舞台人物造型及景物空间的照明。前后排光相衔接，使舞台表演区获得比较均匀的色彩和亮度。

星空银幕幕布的优点：

- 1.易于携带和存放，可折叠，重量轻。
- 2.节能，光源采用LED灯珠，使用低电压和电流运行。
- 3.可变换颜色，灯珠有红，绿，蓝，黄，紫，正白光等颜色，不同颜色灯珠组合可达数十种颜色效果。
- 4.操作简单，有DMX512控制台控制，自动运行，声控，手动控制四种模式。
- 5.使用寿命长，理论使用寿命在达到8万小时左右。星空幕布使用注意事项，在存放时应注意防水，防潮，在使用时保证环境干燥，通风。在安装，操作，维修时必须通过专业人员，为了保证星空幕布使用寿命，严格按照规定电压和频率使用。

星空幕布的选用：

- 1.功能性组件安装于隐蔽部位，不破坏舞台视觉效果，组件需适用安装于平板、弧板、球面板、立面板等不同规格的地方；
- 2.星空幕布（舞台幕布）成品一致性好、配合性好、平整性好、组合拼装接缝小、无死角、无阴影，重量轻、强度高、耐磨损、无静电，不变形，部件均匀阻燃材料，布料防火等级达到防火性好。

大屏幕显示系统的设备选择要根据实际环境和使用需要，确定产品的性能要求和关键技术指标，再根据工程预算广泛选取产品，进行主要技术参数和功能的对比，银幕价格，参考有关文献和其他用户经验，注重品牌及售后服务，重点选择几个产品，最终选定所需产品。

投影机的指标很多，可以从显示性能、可靠性和可维护性三个方面进行比较选择。显示性能主要包括亮度、分辨率、对比度。投影机的亮度从数百直至上万ANSI流明。实际观看到的屏前亮度与投影距离、屏幕和环境亮度都有关，这要根据情况综合选择，在大屏幕显示系统中，趋向于采用4000ANSI流明左右的DLP投影机进行拼接。对比度为投影机输出最亮与最暗的比值，800:1能满足要求。

可靠性通常用MTTF(平均无故障工作时间)表示，电影银幕，当然是越长越好。但是，几乎所有的产品都有薄弱环节，投影机最薄弱的环节是提供光源的灯，因为在集中管理或重要任务的应用过程中，即使是短暂的屏幕不能显示，也是不能接受的。按照木桶理论，灯的寿命是影响投影机MTTF的重要因素，

可维护性通常用MTTR(故障修复时间)表示，为了缩短故障修复时间，高档投影机采用独立灯单元部件或双灯备份，更换时不需要移动投影机，也不需要进行几何校正，以提高更换速度。

银幕巨幕-巨星银幕(在线咨询)-芜湖银幕由安徽影动巨星银幕有限公司提供。安徽影动巨星银幕有限公司（www.jxscreen.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领巨星银幕和您携手步入辉煌，共创美好未来！