

轻松包装 纸箱平面贴标机厂家直销 浙江平面贴标机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 轻松包装 纸箱平面贴标机厂家直销 浙江平面贴标机 |
| 公司名称 | 广州轻松包装设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107 |
| 联系电话 | 15018720868 15018720868 |

产品详情

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。适用于电子、日化、食品等行业的方形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州地区支持送货上门。

轻松包装-平面贴标机贴标精度差原因

电气原因包含检测和动力两种：

A.检测方面的具体原因有：1.停表不准，解决办法：重新设定测标电眼，让贴标机在产品贴标后停止出标；

2.测物不准，解决办法：调整测物电眼和放大器，能够准确的检测到带贴标产品，并准确出标。

B.动力方面常见原因为传动出现异常，圆瓶盖平面贴标签机，解决办法：通过检查紧固传动部件，浙江平面贴标机，保证贴标机的正常运转。

轻松包装-平面贴标机保养注意事项

- 1、设备的安装使用环境
- 2、保持清洁
- 3、定期的检查和维护

轻松包装-平面贴标机调整

调整测标电眼。撕去即将进入测标电眼区域的一张标签，长按测标电眼上的按钮进入设定状态，在触摸屏手动界面用手动牵引拉动标签卷，使撕去标签的底纸完全通过测标电眼感应区后，再按一次测标电眼上的按钮确认完成设置。如果测标电眼采用的是光纤电眼检测，则根据标签卷上标签与底纸所取信号数字不同对放大器上的输出信号预设值进行设置。

控制标签预剥出长度，通常标签预剥出1mm的长度即可。可通过移动测物电眼的位置进行调整。

轻松包装-平面贴标机底纸断

底纸断与标签底纸质量、标签牵引途径中刮伤底纸、标签粘连这三个因素几个关系密切。

- 1、检查底纸是否有砍伤情况，如砍伤底纸，则需要更换质量优质的底纸。要求标签供应商控制模切深度，不能伤害到底纸。
- 2、检查标签绕行中是否有刮伤情况，消除刮伤因素。
- 3、如标签粘连，砂轮片平面贴商标机视频，标签容易撕断。控制下一张出标长度，保证不粘连到贴好标签的产品即可。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。适用于电子、日化、医1药、食品等行业的方形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州地区支持送货上门。

轻松包装-平面贴标机注意事项

检验贴标机的运行得好与坏的标准，在不干胶贴标机贴标以后的产品标签粘贴得是否标准就能判断出来。在生产过程中，除了日常的机器操作管理以外，工作人员还应当经常地到贴标机的容器出口输送带旁边，检查产品的贴标状况以确定贴标机是否正常工作，如果出现问题就应该按照相应的方法进行调整校对。

轻松包装-平面贴标机发展趋势

目前我国出产贴标机的种类正在逐步增加，技术水平也有了很大的进步，纸箱平面贴标机厂家直销，已从手动、半自动贴标的落后局面，转向自动化高速贴标机占据市场的格局。与市场上贴标机相对应，轻松包装的贴标机紧凑公道、形状简洁美观，贴标简朴利便，高新技术产品不断涌现。由此可见，在未来几年内，通过改变贴标机出产技术和营销方式来知足不同领域的实际需求将成为轻松包装包装机械最主

要的发展趋势。

轻松包装-平面贴标机适用范围

不干胶自动贴标机适用制药、食品、轻工、日化等行业的圆形塑料瓶、玻璃瓶等或类似物体的贴标。该机能自动完成分瓶、送标带、同步分离标签，标贴和自动打印批号，字迹清晰。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。适用于医药、电子、日化、食品等行业的方形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。广州地区支持送货上门。

轻松包装-平面贴标机作用

随着市场体系的日益完善，人们对产品需求日益增加，无形中给包装机械尤其是各类高精度贴标机带来很好的发展平台，现在市场随处可见带标签的产品，这不仅美化了商品，更吸引了客户的眼球，没有标签的商品不会被市场和消费者所认可，因为标签是提供商品信息的重要保证。贴标机是提供商品完美贴标的保证，所以，贴标机行业变成为了商品市场中必不可少的包装设备。

轻松包装-平面贴标机保养

贴标机保养要做好清洁工作。贴标机在运行过程中易吸进去灰尘，一定要定期清理贴标机上的灰尘。机器闲置不用时，应拔掉电源，并用遮尘布盖上，避免灰尘落在贴标机上面。另外，贴标机的高温带也要定期除污，这样才能更好的保证贴标机高质量的运作。其次，贴标机在工作一段时间后需要养护，那么一定不要忘记涂点润滑油。贴标机在运作了一定时间后应该进行定期保养，一方面保证了贴标机运作效果良好，同时还可以延长贴标机寿命。

轻松包装-平面贴标机调节

标签盒的调节：标盒中心线，标站中心轴与标签纸相切，标板中心轴三点成一线，调整标板与标签纸相切(0距离)，再将标盒移近1mm~2mm即可。标纸在标盒与两边压条的间隙应在0.8mm~1mm之间，间隙太大造成标纸在标盒里移位，出现斜标，间隙太小会造成推标不畅。标盒抓标钩位置的调节：上下、左右的抓标钩在同一垂直平面上并且均匀吃力于标纸，则可顺利抓标。标签供给滚轮的调节：在没有标签的时候，标签压板能够压到标签盒的最前端并且装有标签时，标签钩指附近的标签不能被压坏

轻松包装(图)-纸箱平面贴标机厂家直销-浙江平面贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（www.gzqingsong.com）是从事“不干胶贴标机,灌装机,旋盖机,铝箔封口机,微量灌装生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：李经理。