

立式不锈钢止回阀 洛阳不锈钢止回阀 益航空调实力商家

产品名称	立式不锈钢止回阀 洛阳不锈钢止回阀 益航空调实力商家
公司名称	德州益航空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯开发区
联系电话	13053474888

产品详情

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，不锈钢止回阀标准，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。

材质

- 1.铸铁止回阀
- 2.黄铜止回阀
- 3.不锈钢止回阀
- 4.碳钢止回阀
- 5.锻钢止回阀

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，洛阳不锈钢止回阀，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依重心旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。

止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

止回阀安装在管路系统，其主要作用是防止介质倒流，止回阀是一种依靠介质压力开启和关闭的自动阀门。对夹式止回阀适用于公称压力

PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~25000;公称口径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540 的各种管

路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，立式不锈钢止回阀，可适用于水、蒸汽、油品、醋酸、强氧化性介质及尿酸等多种介质

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州益航空调设备有限公司

44W/H 型 PN16~PN250，150LB-2500LB 不锈钢升降式止回阀适用于压力 1.6~25MPa/2.0-42.0MPa 工作温度 -29~+550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。

H44W/H 型 PN16~PN250，150LB-2500LB 不锈钢升降式止回阀适用于压力 1.6~25MPa/2.0-42.0MPa 工作温度 -29~+550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。升降式止回阀.材质通常有:铸钢WCB，合金钢WC6，WC9，CN7M(20#合金钢).不锈钢有CF8(M)，CF3(M).锻钢有A105，F304(L)，F316L等.是控制管道内介质单向流向的阀门，用来防止管路中的介质倒流。升降式止回阀适用于中、小口径管路的各种压力、温度和介质下控制接通或截断管路介质的启闭装置；依靠阀瓣自重和流体压差实现自动阻止流体倒流。

启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

不锈钢对夹截止阀概述

旋启式止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

不锈钢对夹截止阀特点

- 1.对夹式连接，结构紧凑，阀瓣沿着中心定位作升降运动，
- 2.由于阀瓣的关闭行程短，并有弹簧加载，关闭速度快，可显著减少水锤现象。
- 3.具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点，适合于安装空间受限制的场合采用，
- 4.适用于水、蒸气、油品、醋酸、强氧化性介质等多种介质。

不锈钢对夹止回阀安装注意事项

- (1)、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响；
- (2)、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致；

(3)、旋启式止回阀应安装在垂直管道上同时也可安装于水平管道；

(4)、升降式止回阀应安装在水平管道上；

立式不锈钢止回阀-洛阳不锈钢止回阀-益航空调实力商家(查看)由德州益航空调设备有限公司提供。立式不锈钢止回阀-洛阳不锈钢止回阀-益航空调实力商家(查看)是德州益航空调设备有限公司(www.dstfsbc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。