

管道清洗球 冀州亿恒 耐腐蚀管道清洗球

产品名称	管道清洗球 冀州亿恒 耐腐蚀管道清洗球
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

管道清洗球

清洁球/柱使用方法：

作业完成后料斗中不要打空。在管的最前边把清球/柱塞入泵管。如果是臂泵要把臂升成垂直状态。然后操作反泵状态这时混凝土会从进料斗反出来记得要用铁锤敲击在泵车登一段输送管。当听到空音后停止。然后把料斗清空。注入清水操作正泵直到看到清洗球/柱、在前端喷出基本上就干净了

我厂的凝汽器冷却管清洗除垢专用胶球，管道清洗球，从规格、质量、价位，能够满足国内大、中、小型发电厂的需要。

剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。适用于不锈钢管以及钛合金管换热器

海绵发泡橡胶球：也称剥皮橡胶球

剥皮胶球也是各发电厂最常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管。

用途

剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。电厂凝汽器清洗和海水淡化专用普通、耐高温清洗球。胶球清洗作为提高发电厂运行效率的重要手段之一，在线式凝汽器胶球清洗系统已经成为电厂的标准配置，胶球质量好坏是该系统的关键要素之一。

外观及适用范围

1.胶球发孔均匀，气孔大小基本接近。

2.胶球孔眼缺胶，管道清洗球筒径，深不大于3mm，深度2mm以下，耐腐蚀管道清洗球，每球不多于3个，缺胶面积总和不大干于表面积的10%。

胶球适用管材：铜管、不锈钢管、钛管、等各类管道使用。

清洗球构成：

海绵清洗球的成分大多是天然橡胶发泡磨制而成

海绵清洗球的种类:混凝土泵车清洗球/柱;混凝土输送地泵/拖泵清洗球/柱;细石砂浆泵清洗球

海棉硬度

20-35° 软型海棉球/柱 26-40° 中软型海绵球/柱 41-45° 硬型海绵球/柱

清洁球/柱使用方法：

作业完成后料斗中不要打空。（防止进入空气后吸不动）在管的最前边把清球/柱塞入泵管。如果是臂泵要把臂升成垂直状态。然后操作反泵状态这时混凝土会从进料斗反出来记得要用铁锤敲击在泵车登一段输送管。当听到空音后停止。然后把料斗清空。注入清水操作正泵直到看到清洗球/柱、在前端喷出基本上就干净了。如果是车载泵或电泵则需要用砼罐车拉一清水，把料斗下边打开然后在输送管跟泵车接口处打开管扣。把清洁球塞入泵送管。再把管扣装好。把料斗里边的料清出后。让罐车放水进料斗。要等水满了后再开启泵送。直到清洁球/柱在前端喷出。泵水的过程中要保证水量够用。如果水少了清到一半没水了。再拉水来就会卡在中间。而且放水的时候要保持水是满的。不要进空气如果进空气会反喷水。这样的优点是不会浪费太多的混凝土。

管道清洗球-冀州亿恒-耐腐蚀管道清洗球由冀州区亿恒塑料制品厂提供。管道清洗球-冀州亿恒-耐腐蚀管道清洗球是冀州区亿恒塑料制品厂。（www.jzyhsuliao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。