

冷却塔喷头 冀州亿恒 无填料冷却塔喷头

产品名称	冷却塔喷头 冀州亿恒 无填料冷却塔喷头
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

冷却塔喷头

不锈钢螺旋喷嘴适用范围：

- 1、废气洗涤；
- 2、气体冷却；
- 3、洗涤与漂淋过程；
- 4、防火灭火

喷头实验装置的测量，可以将喷溅装置安装在实验池内，冷却塔喷头，由水泵经供水管供水，电厂专用冷却塔喷头，水池底面方格布置，实验水池内安装一个水平器，保证水池水位稳定，螺旋冷却塔喷头，进水压力，进水流量，喷头到水池顶面高度都可以调整

4分喷头每小时1.5吨水；

6分喷头每小时2.5吨水；

1寸喷头每小时3.5吨水，喷淋范围直径0.5米；

1.2寸喷头每小时6.5吨水，无填料冷却塔喷头，喷淋范围直径0.6米；

1.5寸喷头每小时7.5吨水，喷淋范围直径0.75米；

2寸喷头每小时3.5吨水，喷淋范围直径1米。

各种冷却塔喷头

螺旋喷嘴又叫脱硫喷嘴、防堵塞喷嘴、大流量喷嘴、除尘喷嘴、耐腐蚀喷嘴、耐磨损喷嘴、耐高温喷嘴。

螺旋喷嘴设计特征：

螺旋喷嘴(SPJT)是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷头，喷流角度范围可为60度-170度，常规为120度。在3巴压强下，液体流率范围为5.5—140升/分，广泛应用于烟气脱硫除尘、废气处理、废水处理、防火灭火、喷淋清洗等多个领域。

这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到大流量。

聚四氟乙烯（PTFE）作为带着“塑料王”美誉的材料，有哪些优点和缺点呢，下面让我们一起来了解一下。

优点

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

新菱喷头喷溅形态饱满有力、喷溅半径大、组合布水效果好，对溅落空间的要求不高

喷头为典型的重力溅散型喷溅装置，它结构简单、安装方便、坚固耐用。其特点是喷溅形态饱满有力、喷溅半径大、组合布水效果好；对溅落空间的要求不高，管式、槽式配水均匀

冷却塔喷头-冀州亿恒-无填料冷却塔喷头由冀州区亿恒塑料制品厂提供。冀州区亿恒塑料制品厂。(www.jzyhsuliao.com)是河北衡水,工农业用塑料制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在冀州亿恒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创冀州亿恒更加美好的未来。