

广安桥梁防撞立柱 聊城致盛防撞护栏

产品名称	广安桥梁防撞立柱 聊城致盛防撞护栏
公司名称	聊城致盛金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13561285078 13561285078

产品详情

桥梁防撞立柱又叫做城市交通镀锌喷塑钢护栏。它漂亮新颖，易装置，安全可靠，价格优惠。市政路途阻隔护栏，人行路途护栏，机动与非机动阻隔护栏、路途基地阻隔护栏、河道安全护栏、草坪花坛护栏等市政路途阻隔护栏标准完全、种类多，能够恣意选择高度、颜色。适用城市交通要道、高速公路中间美化阻隔带、桥梁、二级公路、乡镇公路及各公路收费口等的阻隔，欢迎您来电洽谈。

桥梁防撞立柱特色：

- 1、市政护栏有漂亮、有用的特色。
- 2、本商品的装置便利，适用于各种市政建筑、路途运用。
- 3、市政护栏是现在国内外最受期待的路途阻隔护栏之一。首要用于场区阻隔带，市政工程阻隔带，园林护栏。市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、路途、及住宅区的阻隔与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装修。

桥梁防撞立柱的所有交通设施部件一般采用热浸镀锌进行金属表面处理，为了保证其防腐性能，需从镀锌层附着量、镀锌层均匀性和镀锌层附着性能三个方面进行检测。

1、镀锌层附着量测试：

浸镀锌所用的锌应为GB470中规定的0号锌或1号锌，锌附着量及镀锌层厚度应符合，锌附着量测试可采用三化锑法或镀层测厚仪测试。

三化锑法基本原理：由于锌能够完全溶解于三化锑的浓盐酸溶液中，通过溶解前后两次称重，计算出其单位面积锌附着量。

2、镀锌层均匀性测试：

镀锌层均匀性试验一般采用硫酸铜法。

原理：通过使用硫酸铜溶液浸蚀试样，置换出锌金属的时间及程度，判断其镀层均匀性。

试样配制：将36g化学纯硫酸铜溶于100ml蒸馏水中，桥梁防撞立柱，加热溶解后冷却至室温，加入氢氧化铜或碳酸铜（每21L硫酸铜溶液加入1g），搅拌混合均匀后，静止24h以上，过滤后的清液则为所需的试样。

桥梁防撞立柱主要材料：铝合金均采用6063-T5铝合金型材和板材：

桥梁防撞立柱简介：铝合金均采用6063-T5铝合金型材和板材，护栏表面进行氟碳喷涂防腐蚀处理；采用牢固和耐候的饱和聚酯喷涂材料，色彩多样化，不褪色，颜色可参照效果图按业主要求定制；强化硬度和安全性：我们采用设计独特的铝合金压制型材，比钢材拥有更出色的安全性；铝合金护栏经处理后表面稳定和耐腐蚀性、抗紫外线、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀不会生锈、掉漆，使用寿命可达60年以上，所以不论在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地区，均能安心使用，免去后期大量的维护成本，环保没有环境污染，产品可回收再利用；免焊接安装：

桥梁防撞立柱在出厂前已经组装焊接成型，只需少量螺丝拼装固定，为您的工程省却大量时间，款式和尺寸可根据客户需要定做，满足客户和现场的需求。

广安桥梁防撞立柱-聊城致盛防撞护栏由聊城致盛金属制品有限公司提供。聊城致盛金属制品有限公司（www.fhghlcj.com）位于聊城大东钢管城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聊城致盛金属在钢管中享有良好的声誉。聊城致盛金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聊城致盛金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hbwfgc.cn）还是从事安徽桥梁防撞护栏，安徽不锈钢复合管，安徽不锈钢复合管栏杆的厂家，欢迎来电咨询。