

# 耐迪化工公司 停车场地坪漆工厂 禅城停车场地坪漆

产品名称	耐迪化工公司 停车场地坪漆工厂 禅城停车场地坪漆
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

## 产品详情

环氧地坪漆是一种高价值、高质量以及高要求的产品，最早于上世纪中后期开始被应用于车间地坪，环氧地坪漆是大宗洁净车间地坪——环氧地坪施工的材料。目前市面上的环氧地坪漆一共可分溶剂型和无溶剂型两种类型，可以说的一种独特的漆类产品，也是环氧地坪施工的必用产品。小编接下来就为大家介绍环氧地坪如何施工、环氧地坪漆施工工艺。

环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镬刀、平底刮板。

其次，环氧地坪施工前还要进行环氧地坪基础处理，停车场地坪漆厂，主要就是将让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来，将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整，并且将其基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，然后就可以开始进行环氧地坪施工工作。

大家都知道进入无尘车间之前、须先更换无尘衣，无尘帽，口罩，禅城停车场地坪漆，以及鞋套依照规定穿戴整齐，再经空气洗尘室洗尘，并除尘地毯(洗尘室地板上)方得进入。

- 1、无尘净化车间的穿戴规范就要求戴口罩时，应将口罩戴在鼻子之上，以将口鼻孔盖住为原则，以免呼吸时污染芯片。
- 2、无尘帽戴妥后，再着无尘衣，无尘衣应尺寸合宜，才不致有裤管或衣袖太短而皮肤之虞，穿衣时应注意帽之下摆应保平整之状态，无尘衣不可反穿。
- 3、穿着无尘衣，无尘帽前应先整理服装以及头发，以免着上无尘衣后，不得整理又感不适。
- 4、穿着无尘衣后，才着鞋套，拉上鞋套并将鞋套整平，停车场地坪漆工厂，确实盖在裤管之上。

5、进入无尘净化车间前，需在规定之处所脱鞋，将鞋置于鞋柜内，外衣置于衣柜内，私人物品置于私人柜内，柜内不可放置食物。

6、进入风淋室，进行吹风除尘，风口要正对人所站立位置，风淋时人在其内需旋转360度，停车场地坪漆供应商，并拍打全身上下衣物。

7、进入无尘净化车间前必须踩过粘尘垫，并用粘尘棒除尘。

### 环氧树脂防静电自流平型地板

环氧树脂防静电自流平型地板的施工工艺：

（一）基材处理：打磨并清洁地面，要求基材干燥、无空鼓；

（二）底涂涂装：导电底涂涂装；

（三）铺设铜箔：横竖交叉铺设；

（四）中涂涂装：根据所落地面厚度镟防静电中涂；

（五）面涂涂装：镟图环氧防静电自流平面漆。

环氧树脂防静电自流平型地板的适用场所: 适用于通讯设备制造厂、芯片无尘制造厂、STM无尘车间、光学仪器无尘车间、实验室等有较静电要求的洁净车间。

耐迪化工公司(图)-停车场地坪漆工厂-禅城停车场地坪漆由广东耐迪化工有限公司提供。“油漆,涂料,地坪材料,防腐材料,防水材料”就选广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号，多年来，耐迪化工坚持为客户提供好的服务，联系人：张生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。耐迪化工期待成为您的长期合作伙伴！