

# 页岩砖价格 页岩砖 马鞍山恒达页岩砖价格

产品名称	页岩砖价格 页岩砖 马鞍山恒达页岩砖价格
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

### 加气块砌墙安全文明施工

- 1.必须佩戴好安全帽。
- 2.脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。
- 3.在楼层施工时，堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。
- 4.不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大面垂直等工作。
- 5.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固情况下，烧结页岩砖生产厂家，在一层脚手架上随意再叠加一层。
- 6.砍砌块或砖时必须面向室内敲打，严禁砍砖朝外，以免碎砖从穿透外架网跌落伤人甚至更为严重的安全事故。
- 7.用于垂直运输的必须从人货电梯上。
- 8.砌块运输车辆两车前后距离平道不小于2m，坡道上不小于10m，装砖时要先取高处后取低处，防止垛倒砸人。
- 9.在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板。
- 10.人工垂直往上或往下转递砌块时，要搭递砖架子，架子的站人板宽度应不小于60cm。
- 11.不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下造成安全事故。

12.在砌块砌体上，不得作为其他施工临时设施的支撑支承点。

## 蒸压加气块混凝土砌块

目前，使用蒸压加气混凝土砌块施工较常出现的问题为：灰缝开裂、抹灰层的开裂、空鼓、渗漏、隔声效果降低等，要避免质量问题应对砌筑过程进行全程跟踪控制。

随着墙材革新工作的不断推进，蒸压加气混凝土砌块已逐渐广泛地在建筑工程中使用，作为一种轻质、隔声、保温性能好的新型建筑墙材，蒸压加气混凝土砌块的应用有着良好的发展前景。但现实情况是：由于材料本身特性及施工因素，造成墙体施工后出现若干问题，影响了该材料的推广。

加气混凝土设备制品在国外发展到现在已有近一百年的历史，页岩砖，已成为建筑行业支柱产业，我国引进该技术也近四十年的历史，其生产工艺和设备装备趋于成熟。由于加气块具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，空心页岩砖厂家，即能综合利用工业废渣、治理环境污染、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种替代传统实心粘土砖理相的墙体材料，多年来受到国家墙改政策、税收政策和环保政策的大力支持，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。

加气块混凝土施工中的注意事项：

首先，从选材上要严格控制。蒸压加气混凝土砌块的原材料主要为水泥、石灰、砂，粉煤灰等，是水泥混凝土制品，含有经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体，水灰比大，胶结料多，骨料为空气，页岩砖价格，虽经蒸压，但收缩值目前根据成本因素只能控制在0.04%（万分之四）~0.06%（万分之六）范围内。

由于原料和工艺条件差异，各厂家的砌块干缩性差异较大。为保证质量，应选取生产工艺成熟，养护条件好的厂家产品；尽量选择07级以上或抗压强度等级不低于5Mpa的产品，强度越高，其材料的密实度越好，一般来说，干燥收缩值也会减小；所选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于0.5mm/m，出釜后须保证有28天的养护期，才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%，如能保证在出釜28天以后才投入使用的话，则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。

砌块进场后，要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放，尤其在春、夏两季，应堆放在有遮盖的地方；如条件所限只能在露天堆放时，应堆放在地势较高的地方，做好排水处理。

页岩砖价格-页岩砖-马鞍山恒达页岩砖价格(查看)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（[www.njjiaqikuai.com](http://www.njjiaqikuai.com)）是从事“南京加气块\_马鞍山加气块\_厂家价格-加气块,页岩砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严总。