

# 安徽PE燃气管件厂家 PE燃气管件 卓越管业

产品名称	安徽PE燃气管件厂家 PE燃气管件 卓越管业
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

## 产品详情

PE燃气管管沟的开挖：

管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工，而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。一般规定，聚乙烯管道埋设的蕞小管顶覆土厚度为：A、埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米；B、埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米；C、绿化带下或居住区支管不得小于0.6米；D、在永久性冻土或季节性冻土地层，管顶埋深应在冰冻线以下。在结实、稳固的沟底，管沟的宽度由施工所需要的操作空间决定，空间大小必须允许能够正常进行管沟底部的正确准备及管沟填埋材料的填埋及夯实等工作，而且还要考虑到管沟开挖费用以及购买填埋材料等费用的经济性。

pe燃气管应用领域：

城市自来水管网系统。

城乡饮用水管道。

化工、化纤、食品、林业、印染、制药、轻工、造纸、冶金等工业的料液输送管道。

农用灌溉管道。

邮电通讯线路、电力电线保护套管。

矿山砂浆输送管道。

PE管的延伸与扩展：因为大口径管道的需求大大增大，纯PE管道因要保证到SDR11压力等级，只有增加壁厚，随石油价格走高，聚乙烯原料价格节节攀高，所以为了降低管材成本，又达到同压力等级的管道，现纯PE管已逐步走向钢塑复合聚乙烯管道发展的道路，例如：钢丝网增强聚乙烯复合管、孔

网钢带增强聚乙烯复合管。

PE燃气管回填时材料的选择与分类：

PE燃气管回填时，夯实层应该至少达到距管顶150mm的地方，对于距管道顶部少于300mm的地方应该避免直接捣实，最终回填可能会采用原开挖土壤或其它材料，湖北PE燃气管件厂家，但其中不得含有冻土、结块粘土及最大直径不得超过200mm的石块，PE燃气管件，那么回填物不仅仅只是局限于原土壤，回填材料基本上可以分为三大类。

- 1、5-40mm的棱角石头，包括大量当地容易取得的材料，如珊瑚、碎矿渣、碎石及碎贝壳。
- 2、最大直径40mm的粗沙及砂砾，安徽PE燃气管件厂家，包括含有少量粉末的不同等级的沙子或砂砾，一般是粒状的且是不粘的，可以是湿的也可以是干的。
- 3、优良的沙子与粘土砂砾，包括细沙，粘沙及粘土砂砾的混和物。

PE燃气管布置应该注意的问题：

任何产品在使用过程中都不是毫无规程的，PE燃气管也是一样，有很多需要我们注意的事项和需要遵守的要求。接下来给大家介绍的是PE燃气管布置应该注意的问题，对于使用产品会有帮助。

- 1、PE燃气管埋地管道不宜穿越建筑物、构筑物基础，当必须穿越时，应采取护套管等保护基础。
- 2、PE燃气管敷设在建筑物、构筑物基础低面标高以下时，不得在受压的扩散角范围内，扩散角一般取45°。
- 3、PE燃气管宜敷设在冰冻线以下。
- 4、住宅小区、工业园区及工矿企业，公称外径小于等于200mm的配水干管，可沿建筑物周围布置，与外墙净距不宜小于1.00m。
- 5、PE燃气管道严禁在雨污水检查井及排水灌渠内穿越。
- 6、PE燃气管顶最小覆土深度，在人行道下不宜小于0.60m，在轻型车型道下不宜小于1.00m。

安徽PE燃气管件厂家-PE燃气管件-卓越管业由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有限公司（[www.zhuoyuepeguan.com](http://www.zhuoyuepeguan.com)）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，卓越管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。同时本公司（[www.pechuanxianguan.com](http://www.pechuanxianguan.com)）还是从事临沂pe塑料穿线管，临沂pe电力穿线管厂家，pe穿线管多少钱一米的厂家，欢迎来电咨询。