

祥迪 透水混凝土施工 透水混凝土

产品名称	祥迪 透水混凝土施工 透水混凝土
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

1.安全防晒，防紫外线

建筑物为了达到节能、安全的目的，采用的办法往往是增加玻璃的层数或提高玻璃厚度，这样做的成本增加相当可观，采用玻璃贴膜可以降低玻璃的使用规格，从而降低建筑物重量和成本。玻璃贴膜夏季可以阻挡45-85%的太阳直射热量进入室内，透水混凝土施工，冬季可以减少30%以上热量散失;质量较好的玻璃贴膜可以阻挡眩光和99%的紫外线。

通常建筑上使用的玻璃隔热膜为多层坚韧的聚脂薄膜，经本体染色、紫外线吸收剂注入、金属化磁控溅射、多层复合、涂胶等工艺制成。这种建筑玻璃贴膜直接装贴在玻璃表面，可有效反射阻隔太阳光热量，在炎热的夏季控制室内温度升高，从而降低空调负荷，能有效降低空调能耗30%-50%左右。由于玻璃隔热膜在生产过程中渗入了紫外线吸收剂，贴膜后可阻隔99%的紫外线，保护室内物品不会因紫外线的照射而褪色。同时，使原来的玻璃有更好的防爆性和装饰性，大大提升了普通平板玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃的安全性能。

防雾镜膜的安装十分简单，透水混凝土，你只需要一个刮片或一条毛巾，将防雾膜置于镜背适当方位，做出标记，两人扯平将防雾膜保护纸慢慢拉下，由一端开端顺势贴敷，就能够把防雾膜贴在镜片上制成一个防雾镜，假如挑选的防雾膜尺度与镜片相同，如圆形，椭圆形，可在防雾膜贴平后，剩余有些用刀片切除，透水混凝土公司，注意：一定不能裁断加热丝。

1、防雾镜的安装可参照普通防水镜的安装方法，只多一个电源线，防雾膜电源输入不区别正负极，只须电源接通即可，防雾镜安装结束，通电约3分钟即可防雾作用。

2、接线盒方位：为了安装方便，须将电源及接线盒安装在示意图所示的方位。

3、基面处理：安装防雾镜的基面要枯燥、结实、平坦、无尖锐凸出物，防雾镜安装后电源线也许弯曲在镜片的反面，致使镜片安装不结实，不平坦，因而须按示意图将所示区域底层板切除。

4、电源线可通过预留的线管走线，防雾镜电路与镜前灯并联用一个开关控制；也能够将防雾镜单设一个开关控制。

5、防雾镜加热会微量膨胀，透水混凝土技术，安装镜片附近（如瓷砖，大理石，玻璃拼花，金属等）坚固物应留有大于1mm的空隙，镜片下边垫约2mm厚软片，假如没有空隙，防雾镜容易破裂。

祥迪(图)-透水混凝土施工-透水混凝土由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。杭州祥迪建筑安装工程有限公司（www.hzxiangdi.cn/）在耐火、防火材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，祥迪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘子迁。