

合肥pe管 pe管批发厂家 安徽百岳

产品名称	合肥pe管 pe管批发厂家 安徽百岳
公司名称	安徽百岳市政设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区工业园
联系电话	18105604532

产品详情

当今社会，PE排水管应用于许多领域：水、天然气、各种酸碱盐溶液等的输送都离不开它。大口径PE排水管道系统主要采用热熔对接方式进行连接，小口径采用热熔承接连接，当与金属管道等其它管道连接时，必须采用法兰连接，小口径管道也可用钢塑过渡连接。热熔对接连接时，pe管批发厂家，温度必须到 200 ± 10 ，热熔承接连接时，温度必须到 230 ± 10 ，并注意避免过火烧焦。

PE给水管纵向伸缩的预防方法。

PE给水管应在管沟内蛇形敷设，略有弯曲弧度，留有伸缩余量，而且在安装PE管时，聚乙烯pe管多少钱，尽可能不设伸缩器或者采用双盘短管来代替伸缩器。

PE给水管支墩和镇墩制作时，两侧应同步用混凝土一次性浇注完成。

PE给水管的底层基础必须用细砂垫层并且不少于100 mm。

在PE给水管安装好后，两侧及管顶500mm的回填工作要做好必须回填夯实，回填压实系数不小于95%。

PE给水管在炎热天气安装时，应尽可能在夜间至清晨8：00以前施工，大气温度低、管道适当收缩后回填和最后接口碰头，并且必须分层夯实，防止管道热胀冷缩后产生较大内应力破坏。

PE给水管试验压力值要求规范要求：

1、冷水管试验压力，应为管道系统设计工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa，时间不少于1小时。

2、热水管试验压力，合肥pe管，应为管道系统设计工作压力的2.0倍，但不得小于1.5Mpa，时间不少于1小时。

3、管道水压试验应符合下列规定：

1. 热（电）熔连接的管道，应在接口完成超过24小时以后进行水压试验，一次水压试验的管道总长度不宜大于500m。

2. 水压试验之前，管道应固定牢固可靠，接头须明露，除阀门外，支管端不连接卫生器具其配水件。

合肥pe管-pe管批发厂家-安徽百岳(推荐商家)由安徽百岳市政设施工程有限公司提供。安徽百岳市政设施工程有限公司（www.pemeihua.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽百岳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。