

# 胶合托盘供应 胶合托盘 昆山诺诚复合材料

产品名称	胶合托盘供应 胶合托盘 昆山诺诚复合材料
公司名称	昆山诺诚复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山淞沪中路42号
联系电话	15850333700

## 产品详情

木托盘以原木为材料，进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，胶合托盘，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块，采用具有防脱功能的射1钉（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托盘，最后进行精整、防滑处理和封蜡处理。木托盘是现在使用最广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。

### 木托盘怎么选购比较合理

先来看看木托盘承载的货物是否用于出口。现在许多国家对于进口货物使用的包装材料要求进行熏蒸杀虫处理，就相当于增加了出口成本，胶合托盘报价，用于出口的木托盘应尽量选择简易的免熏蒸托盘。

再看托盘是否上货架。用于货架堆放的托盘应选择刚性强、不易变形的，动载较大的木托盘；如木质较硬的硬杂木的木质托盘。

再者根据温度不同选择托盘。所承载的货物对木托盘材质的特殊要求。有时候托盘承载的货物具有腐蚀性或者所承载的货物要求托盘有较高的清洁程度，胶合托盘供应，就要选择耐腐蚀性强的塑料托盘，或者塑木复合托盘。

使用环境的清洁度。要考虑使用环境对托盘的污染程度。污染程度高的环境就一定要选择耐污染、易于清洁的托盘。如塑料托盘、木托盘等大连托盘。

在1988年ISO国际标准化组织栈板委员会(ISO/TC51)为了防止栈板规格增加，引起世界物流系统的混乱，把1961年(ISO/R198)推荐采用的三个规格(1200系列：1200×800mm、1200×1000mm、1000×800mm)、1963年增加采用的两个规格(1200系列：1200×1600mm、1200×1800mm)、以及1971年增加的三个规格(1100系列：1100×800mm、1100×900mm和1100×1100mm)整合为四个规格(1200×800mm、1200×1000mm、1219×1016mm和1140×1140mm)。

胶合托盘供应-胶合托盘-昆山诺诚复合材料(查看)由昆山诺诚复合材料有限公司提供。昆山诺诚复合材料有限公司(www.jsksrousen.com)位于昆山淞沪中路42号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昆山诺诚包装在塑料托盘中享有良好的声誉。昆山诺诚包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昆山诺诚包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。