

华翔体育 橡胶跑道施工 跑道施工

产品名称	华翔体育 橡胶跑道施工 跑道施工
公司名称	江苏华翔体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市建湖县经济开发区北京东路6号
联系电话	13851162051

产品详情

“精”缝：接缝干净。修理人员随时检查厚度，跑道施工，均匀度材料：严格按照公司的技术部门实施技术，检查配比准确的摊摊：在摊前检查地基是否平整，橡胶跑道施工，并采取相应的措施，必须按照施工顺序小心铺设，保证厚度。边边：接边的部位由手指ding技术人员修理。当接触硬边缘时，通过梯度进行调整，在软硬边接触时，应当清扫硬边进行研磨，保证粘合剂的牢固性。(1)末端表面处理a、水分的排除混凝土含水率如果不在5%以下，则可以在排除水分后进行涂装。

跑道施工面胶的摊铺：

- a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。
- b) 时刻观察胶面的厚度。
- c) 刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，塑胶跑道施工，将多余面胶粒清扫干净。
- d) 喷胶，确保颗粒不脱落。

(4) 工艺线喷划：

按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

跑道施工是指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种）。

跑道施工无颗粒自结纹跑道：

特点：自结纹跑道的原理就是在混合型跑道或复合型跑道的防滑耐磨面层施工时，跑道施工，不加入任何的颗粒，而是更改了混合型跑道材料的特性，将混合型双组分材料的自流平特性改变为自结纹特性，即用调整配方后的混合型双组分材料混合液直接喷涂于混合型或复合型跑道弹性层表面，使双组分材料自发结成均匀、凸凹有致的防滑表面，用以代替原有EPDM颗粒或PU颗粒的功能。喷涂后的面层是由纯胶组成的，粘结强度和耐磨强度都很高，里面不含任何的颗粒，使塑胶跑道解决了颗粒脱落的问题，加上喷涂的面层美观新颖，深受广大用户的青睐。

华翔体育(图)-橡胶跑道施工-跑道施工由江苏华翔体育设施有限公司提供。江苏华翔体育设施有限公司(www.jssjkl.cn)是从事“塑胶跑道颗粒,人工草坪颗粒,体育场地铺装材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：石晨成。同时本公司(www.ychxty.cn)还是从事TPE草坪颗粒，人造草坪颗粒，草坪填充颗粒的厂家，欢迎来电咨询。