

H42 铸铁底阀 水泵底阀 铸钢底阀

产品名称	H42 铸铁底阀 水泵底阀 铸钢底阀
公司名称	温州市龙湾永兴凯斯特机械阀门厂
价格	88.00/台
规格参数	品牌:凯斯特 材质:碳钢 产品型号:H42
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 永强大道3681号
联系电话	86 0577 86997599 13695855866

产品详情

品牌	凯斯特	材质	碳钢
产品型号	H42	适用范围	石油,化工,制药,电力,楼宇等行业
产品别名	法兰头	连接形式	法兰
公称口径	50-1200 (mm)	适用介质	水, 油
适用温度	100 ()	主体材料	铸钢
用途	止回	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标, 美标, 日标, 德标, 英标
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	形态	底阀

性能与用途：该阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。

结构与原理：

本阀由阀盖,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

性能参数:

工作压力0.25mpa,0.6mpa口径:25-1200mm工作介质为常温下的水,液体单瓣h42,双瓣h42, 多瓣h45

不锈钢底阀主要技术参数：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度	密封		
h42x-2.5h12x-2.5	0.25	0.4	0.28	100	水、酸、碱

主要尺寸见下表（0.25mpa）：

型号	公称压力dn(mm)	尺寸(mm)							
		d	d1	d2	b-f	z- d	d0	h0	h
h42x-2.5	50	140	110	90	16-3	4-14	132	17	135
	65	160	130	110	16-3	4-14	167	25	175
	80	165	150	125	18-3	4-18	196	32	190
	100	205	170	145	18-3	4-18	243	40	225
	125	235	200	175	20-3	8-18	274	43	270
	150	260	225	200	20-3	8-18	311	58	303
	200	315	280	255	22-2	8-18	402	65	380
	250	370	335	310	24-3	12-18	458	84	500
	300	435	395	362	24-4	12-23	515	90	540
	350	485	445	412	26-4	12-23	600	130	600
400	535	495	462	28-4	16-23	650	160	710	