

外墙腻子粉 泰州腻子粉 明心亮点建筑

产品名称	外墙腻子粉 泰州腻子粉 明心亮点建筑
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。6、批刮厚度0.5 - 1.0mm，泰州腻子粉，用量1 - 1.5kg/立方米，外墙腻子粉，一般两遍成活。7、腻子干后，用320或240砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。8、用量：理论消耗值：1-1.5公斤/平方米（腻子厚度1毫米）。9、表面处理：墙体表面平滑或为新型建筑材料，柔性抗裂腻子粉，如石膏隔墙板，聚苯板，纸面石膏板等需用界面剂处理。10、刮涂找平：由于腻子强度高，应在腻子处于半干状态下（用手轻压不变形）用刮板收光找平。

执标行准 JC/T547-2005基面处理1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖。4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。5、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24h后方可铺砖。6、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。7、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，耐水腻子粉哪家好，施工前须先润湿基面。

无机保温砂浆优缺点：系统优点：系统缺点：无机保温，A级不燃材料。

导热系数比有机类材料略高。无空腔结构。强度高。有一定吸水性。透气性能好，不结露。厚度不易控制，受施工影响大。抹灰成型，适用于异形墙面。四川工程建设地方标准：DB51/T5061—2008《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程》C—EVB外墙保温系统和C—EVB外墙内外组合保温系统中的外墙构造部分的性能要求

外墙腻子粉-泰州腻子粉-明心亮点建筑由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司（www.njxdljc.cn）在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，明心亮点建筑装饰设计一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马明亮。