

# 商场防火卷闸门规格型号 正泰防火设备价格实惠

产品名称	商场防火卷闸门规格型号 正泰防火设备价格实惠
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

## 产品详情

### 防火卷帘门导轨要求

1 帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求：

口宽度，B，mm：1、3000大于或等于B小于5000，2、5000大于或等于B小于9000

每端嵌入zui小长度：1、=50 2、=60

2 导轨的顶部应成圆弧形，其长度应超过洞口至少75mm

3 具有防烟性能的导轨，必须有防烟装置，使用材料应为不燃材料，隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合，贴合面不应小于80%。

4 导轨的滑道应光滑、平直，直线度每米不得大于1.5mm，全长垂直度不得大于0.12%

5 导轨现场安装应牢固，安装后垂直度每米不得大于5mm，全长垂直度不得大于20mm。

6 卷帘在导轨内运行应平稳，顺畅，防火卷闸门规格型号，不允许有碰撞、冲击现象

## 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，商场防火卷帘门规格型号，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，特级防火卷帘门规格型号，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立即检修。

## 防火卷帘门一般安装在哪里

常以下位置会有防火卷帘设置：

- (1) 通向走道的封闭疏散楼梯；通向前室和前室通向走道的门，封闭的电梯间。
- (2) 电缆井、管道井等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分货区，快速防火卷帘门规格型号，控制分区建筑面积所设置的防火墙和防火隔墙上的门。
- (4) 根据相关规定或设计需要特别防火、方言的隔墙分户门。做好防火工作，包安全，防火卷帘门厂家提供防火卷帘门批发服务，购置实惠防火卷帘门。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

商场防火卷闸门规格型号-正泰防火设备价格实惠由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（[www.qzzhengtai.cn](http://www.qzzhengtai.cn)）位于泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正泰防火设备在防火设备中享有良好的声誉。正泰防火设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正泰防火设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。