

# 南阳交通设施 交通设施 鸿锐方达

产品名称	南阳交通设施 交通设施 鸿锐方达
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

## 产品详情

### 地下车库划线一般怎么划线划线的材质有哪些

- 1) 地下车库划线-热熔反光标线车位 车位大小标准2.5米\*5米 2.5米\*5.5米  
热熔标线车位做法，车位定点尺寸-放线-地面刷地胶-间隔时间热熔机器推线 热熔标线漆为速干型  
夏天需要5-10分钟可通车 冬天需要1分钟可通车。
- 2) 冷漆标线车位划线-人工刷漆标线车位 车位尺寸大小标准2.5米\*5米 2.5米\*5.5米  
冷漆标线漆做法，车位定向 定点 贴封箱带胶带 -调漆加稀释剂（或地胶下涂剂）-人工滚筒  
冷漆标线需要30-60分钟可通车。
- 3) 环氧地坪上划线车位线 在环氧地坪上划线热熔不可取，因为热熔做法需要高温100度以上  
环氧地坪容易烫坏 所以不可取采用热熔标线，只有热熔冷漆做法 环氧地坪使用胶带应该选用美纹纸  
美纹纸不易残留在环氧地坪上。

### 车牌识别在停车场行业中受宠

车牌识别还是一个非常注重环保的管理系统，无纸票、无卡片，纯粹使用车牌识别，人力和设备成本都大大减少了。无停车系统提供了一个完整的友好的用户体验方式，交通设施安装，不再使用停车票，也避免了出入口的交通阻塞的可能。这种商业模式正在由解决方案提供商向大中型停车场所提供。停车场管理人员可实行外聘制，所需缴纳的管理费按照收入的百分比进行交换。一旦车牌自动识别停车场管理系统能够普及，成本将不会是压力。

专业人士指出，停车场是车牌号码识别的巨大市场，尤其是近年来车辆数量的增加和建筑的不间断建设。整合车牌识别系统保证了车辆零失踪。车牌自动识别是未来停车场市场中的非常有潜力的市

场，随着高清与智能的融合，车牌识别还能够帮助我们解决更多生活中的问题。

## 二、涂饰封闭涂料

- 1、在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，南阳交通设施，环氧封闭底涂料一道。
- 2、环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，交通设施哪家好，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

## 三、批刮批刮料

- 1、在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，交通设施，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。
- 2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。
- 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。
- 4、用200—270目的石英砂和环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。
- 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子，并吸尘清洁。
- 6、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。
- 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。

南阳交通设施-交通设施-鸿锐方达由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳交通设施-交通设施-鸿锐方达是南阳鸿锐方达商贸有限公司（[www.nyhrfd.com](http://www.nyhrfd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李红岩。同时本公司（[www.soyuwang.cn](http://www.soyuwang.cn)）还是从事鸿锐方达交通设施，南阳交通设施厂家，河南交通设施划线的厂家，欢迎来电咨询。