

台湾CSB蓄电池GPL12880规格图片现货

产品名称	台湾CSB蓄电池GPL12880规格图片现货
公司名称	北京华达福通电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:台湾希世比 型号:GPL系列 电压:12V
公司地址	北京朝阳区创业大厦A座6层
联系电话	010-57213036 18511937210

产品详情

CSB蓄电池产品特点：

GPL来自于英文 General Purpose及Long life之缩写，代表着长寿命泛用设计，在GP产品的基础上特别对浮充寿命进行提升，主要特点如下

当电池安全环境下使用时，则无须维护及补充水分，并且可以反覆充放电

因为完全密闭，所以可以垂直、水平或侧向放置，且不影响安全性及功能性

以自动化制程搭配独特之铅钙合金配方，有效减少气体排放

长寿命、低自放电及高可靠度

其安全及低内阻带来了良好地充放电性能改善

电池外壳依型号可采用符合UL 94V-0之耐燃ABS或PP材料

适合待机使用

高率放电设计

深放电恢复

电池皆透过专利电脑化充放电系统严格测试

通过ISO9001, 14001, OHSMS 18001 认证

通过UL 1989认证 (档案编号 MH14533)

航空运输符合IATA/ICAO A67条款

水路运输符合非危险物品MG27修正类别

公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可

台湾CSB蓄电池产品应用范围：

浮充使用:

不断电系统

工作站不断电系统

紧急照明设备

精密仪器备载电源

火灾警报及保全系统

通信及电子设备

办公室电脑, 处理器及其他办公室自动化设备

机器人, 自动控制设备及其他工厂自动化设备

发电厂及变电站之紧急电源供应

电信基地台

各式遥测设备

太阳能:

路灯

移动式电源供应器

抽水站

区域性电力系统

CSB蓄电池特性

(1) 免保养

过充电时，水电解产生气体。其气体被极板所吸收并还原成电解液，所以电池是免保养。

(2) 可做任何方位的摆置，因为所产生的气体可自行吸收而不使电解液漏出

无电解液溢出可使用於各种场合，因为电解液被极板及隔离板所吸附，而无游离状之电解液，所以在正常操作下，过充所产生之气体并不会散出，可以做任何方位的摆置，并可用於家庭、办公室中。

(3) 安全设施

异常过充电及错误之充电方式，均会产生大量之气体。本电池具有安全塞之装置，防止电池内压过大，并将气体排出电池外。

(4) 长期放置後经补充电即可使用

使用铅钙合金格子体之电池，在自行放电率上要比以往使用铅锑合金少1/3至1/4，所以它能长期保存。

(5) 高性能铅酸电池

内部阻抗低，高率放电性能良好，可应用於各种用途。基本应用包括循环使用(含重覆之充电及放电)和浮充使用(平常於充饱电状态，必要时可提供电力)。

(6) 经济上之效益

在100%放电之循环使用中，可达260次或更多。在浮充使用可达三年以上寿命。本电池为免保养，具有小形、轻量化、高性能，可降低电力装置所需之费用(室温 20oC至 25oC)。

法国时高蓄电池：<http://www.stecody.com/>

法国梅兰日兰蓄电池：<http://www.schneider-xdc.com/>

台湾csb蓄电池：<http://www.twcsbxdc.com/>

法国路盛蓄电池：<http://www.lsqxdc.com/>

江西劲博蓄电池：<http://www.jinboxdc.com/index.php>

美国邱健蓄电池：<http://www.trojian-springs.com/>

英国霍克蓄电池：<http://www.haker-cache.com/>

深圳一电蓄电池：<http://www.firtpowrbatery.com/>

德国荷贝克蓄电池：<http://www.hoppecke-xdc.com/>