

厂家直销台亿精机Z3040x13双立柱重型机械摇臂钻床/40钻床

产品名称	厂家直销台亿精机Z3040x13双立柱重型机械摇臂钻床/40钻床
公司名称	台亿精密机械（宁波）有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:台亿精机 型号:Z3040x13 功率:2.2kw
公司地址	余姚市新建北路153-A2号
联系电话	13586601009

产品详情

一、总体要求

1、设备设计、制造遵循“性能先进、工作可靠、运移方便、运行经济、满足HSE、节能、环保和国家法律法规相关要求”的原则。

2、设备功能、用途及应用范围。

设备适用于汽车，轮船，模具，五金，塑料，电子，钢结构等零部件的加工产业。

3、设备工况环境。在海拔高度 2000米、环境温度0 -45 ，相对湿度 85%下能可靠、稳定运行。

4、安全设备设施要求。设计配置合理，各报警、自动控制装置灵敏、可靠、准确，所有安全设备设施均有安全生产许可、质量合格等国家法律法规要求的相关证书。

5、机床铸件采用先进树脂砂生产技术和工艺，对铸件进行高温回火处理。机床床身整体铸件达到HT150-HT200；工作台等导轨面材质达到HT250，铸件材质好；刚性好；柔韧性好；不变形，不断裂。

主要技术参数要求

主要技术参数

单位

Z3040*13

钻孔直径

mm

铸铁40/钢材38

立柱中心至主轴中心距离

415-1320

主轴端面至底座工作面距离

230-1000

主柱直径

260

工作台尺寸

540*380*330

主轴行程

275

主轴锥孔

莫氏4#

主轴转速

r/min

34-1220

主轴进给量

m/min

0.10-0.25

主轴进给量级数

6级

主轴转速级数

12级

摇臂回转角度

°

360 °

主轴允许进给抗力

N

12000

主电机功率

kw

1.5/2.2

摇臂升降电机功率

1.5

机床重量

kg

1400

机床轮廓

1870*840*2300

产品介绍

- 1、主要关键件选用高强度铸铁和***钢材。
- 2、经专业化设备连续加工，确保基础部件精良。
- 3、采用机械预选变速机构，可节省辅助时间。
- 4、主轴正反转，停车（制动），变速、空档等动作，用一个手柄控制，操纵更为轻便快捷。
- 5、主轴箱、摇臂、内外柱采用机械驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠。
- 6、12级主轴转速与6级进给可根据不同的加工需求选配。
- 7、摇臂导轨，外柱圆表面，主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理，可长期保持机床

精度的稳定性，延长了使用寿命。

8、有完善的安全保护装置和外柱防护。

9、在结构设计方面和在制造过程中，还采取了一系列有效措施，使得机床的精度持久性和整机的使用寿命均为加大延长。

10、新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范。

售后服务

1.本机床到用户之日起，实行免费保修服务，服务期为12个月；

2.保修期内出现质量问题，机床质量服务处理2小时内相应，48小时内服务人员到位；

3.保修期内如用户人为造成质量问题，本服务处也实行免费服务，但如果将机床零件损坏由用户负责或收取零件成本费。

4.保修期过后，终生提供技术支持。