

汽车铝合金压铸件超声波清洗机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 汽车铝合金压铸件超声波清洗机 |
| 公司名称 | 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司 |
| 价格 | 395000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科圣达 型号:KSD-YZJQX 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼 |
| 联系电话 | 13823746941 |

产品详情

汽车铝合金压铸件超声波清洗机包括网带输送式超声波清洗流水线、悬挂吊链式超声波清洗流水线、航吊式多槽超声波清洗机、全自动机械臂式超声波清洗机、单槽式超声波清洗机、多槽式超声波清洗机等不同类型的超声波清洗设备。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机清洗流程：人工上料——超声波粗洗——超声波精洗——超声波漂洗——高压风切——热风烘干——冷却——下料。具体依据客户的实际清洗需求调整清洗流程，有的客户要加入水洗、除锈、钝化、磷化、表调、增亮等等工序。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机如果每天需清洗的数量不是很多，又想节约采购设备的成本，可考虑单槽式超声波清洗机、多槽式超声波清洗机。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机是利用超声波在清洗液中的传播产生的“空化效应”而使污物与工件脱离，且加快清洗液与污物的化学反应、加大清洗液与工件的接触面积，使油迹被乳化分解达到油污和工件彻底剥离的目的，使清洗更加完全，对深孔、盲孔的清洗效果尤佳。超声波清洗对工件的清洁率高达98%以上，是目前国际公认较好的清洗方式。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机应用在工业清洗领域，适用于大批量工业产品清洗的场合，主要是非标定制，所以客户们在下单之前需先通过电话与我司销售人员沟通好，事先让我们给你们出方案，确定方案再报价！

汽车铝合金压铸件超声波清洗机具体情况还得是根据客户的产品材质、大小、形状、污垢成分、每天清洗的数量等等来进行设计。客户在询价之前请务必提供以上几个参数，如方便的话尽可能的带上贵司的产品来我司进行试洗，我司提供有专机供客户试洗，根据试验结果制定相应的设计方案，待客户确定方案后再报价。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机用于五金行业可以彻底清洗五金机械及五金附件的各种污渍，排出人工清洗不彻底的问题，用正确的清洗方法是清洗质量的重要保证。特别是对工件表面比较复杂的、凹凸不平的、有盲孔的机械零部件、精密度高的产品如：发动机零件，机械、五金、使用超声波清洗都能达到很理想的效果。目前我们接触到的应用超声波清洗的行业，机械、电子、电镀、五金前处理等等，可以说涉及现代工业产品的方方面面。超声波清洗已经显示出巨大的优越性.将逐步取代传统的清洗方法。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机的特点：

内部不锈钢结构，内槽和振板采用优质不锈钢，更耐腐蚀。全封闭防泄漏设计，防止清洗液外溢。

无级调速传动系统，噪声低，运行平稳操作更方便，随时可根据需要调整工件传输速度。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机设置溶剂加热自动恒温装置，温度控制范围室温—95℃，工作范围室温—60℃；清洗温度根据需要设定；本设备还预留太阳能加热接口，更节能环保。加热烘干系统自动恒温，温度控制范围室温—200℃。设置超温、缺液报警功能。

油水分离装置和精密过滤系统可使清洗液长期保持清洁降低清洗成本。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机独立的排风装置和冷凝系统减少清洗区的蒸汽浓度，避免工件被二次污染。

超声波清洗振板与机体采用分体结构，易于保养和维修。采用独立电控柜设计，便于操作，更安全。

采用水基溶剂，减少了清洗剂的使用量，更利于环保。

汽车铝合金压铸件超声波清洗机使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液；

大功率换能器清洗效果显著；

可用肉眼观察到清洗后物体闪亮发光；

机械定时控制开机时间；

汽车铝合金压铸件超声波清洗机全不锈钢外壳、内胆与盖子，更显高档；

防水性能大大改进，产品更加安全持久；

汽车铝合金压铸件超声波清洗机投入式超声波震板由震板和发生器两部分组成适用放置于各种容器内，根据安装位置的不同可做成底震式、侧震式和顶震式三种，适用于各种不同的清洗要求。