

优质供应各材质刺丝 刀片刺线

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 优质供应各材质刺丝 刀片刺线 |
| 公司名称 | 锡山区东北塘环航五金经销处 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材料:镀锌丝包塑丝 直径:200 (mm) 结构:双捻(多股) |
| 公司地址 | 中国 江苏 无锡市 江苏省无锡市新312国道145公里处汇坚国际五金机电城1003号 |
| 联系电话 | 86 0510 68939876 13405760909 |

产品详情

| | | | |
|----|-----------|------|-------------|
| 材料 | 镀锌丝 包塑丝 | 直径 | 200 (mm) |
| 结构 | 双捻(多股) | 排列方式 | 填充式 |
| 捻向 | 右交互(RHRL) | 抗拉强度 | 500 (MPa) |

材料：热镀锌丝、不锈钢丝、镀锌钢片。制造及特点：钢丝为芯丝，将冲压好的刀片包裹在芯丝上，一次制成。产品具有极强的防护能力和优秀的恐吓能力，安装方便，寿命长。采用镀锌材料，耐腐蚀，刀片锋利，不易破碎，连续性强。螺旋型交叉刀片刺网是在两条刀片刺网之间以不锈钢片和镀锌钢片强力夹扣，展开后即呈交叉状，美观又实用。单圈式刀片刺网无需用夹子，按照其展开的自然形式进行安装。交叉式刀片刺网型隔离栅、护栏网既可以和焊接型产品共同组装使用，又可以单独安装在砖、石围墙上。

刀片规格刀片形式刀片厚心线直径刀长刀宽刀间距bto-100.5 ± 0.052.5 ± 0.110 ± 113 ± 125 ± 1bto-120.5 ± 0.052.5 ± 0.112 ± 115 ± 125 ± 1bto-180.5 ± 0.052.5 ± 0.118 ± 115 ± 135 ± 1bto-220.5 ± 0.052.5 ± 0.122 ± 115 ± 136 ± 1bto-280.5 ± 0.052.5281546 ± 1bto-300.5 ± 0.052.5301846 ± 1cbt-650.6 ± 0.052.5 ± 0.165 ± 221 ± 1101 ± 2

外径圈数标准覆盖长度生产形式备注450mm338mcbt-65single coil500mm4110mcbt-65single coil700mm4110mcbt-65single coil960mm5313mcbt-65single coil500mm10216mbto-10.15.22cross type600mm8614mbto-10.15.22cross type700mm7212mbto-10.15.22cross type800mm

刺绳由全自动化的刺绳机拧编而成。民间俗称铁蒺藜。成品种类：单丝拧编和双丝拧编。原材料：优质的低碳钢丝（电镀锌，热镀锌，涂塑，喷塑）丝，有蓝、绿、黄等颜色。

材质:优质低碳钢丝（镀锌、涂塑、喷塑）；编织特点:拧编而成；牢固、美观；用途:用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

