

密封不锈钢对辊细碎机 密封不锈钢齿辊破碎机

产品名称	密封不锈钢对辊细碎机 密封不锈钢齿辊破碎机
公司名称	河南中欧仪器仪表制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	地址:河南省鹤壁市 密封方式:全密封环保型,带出尘接口 机身材质:接触物料部分零件均采用S
公司地址	鹤壁市山城区人民路东段
联系电话	17629361161

产品详情

联系电话：175 3926 6038

工作原理：

该机是利用两个陶瓷轧辊相对差速转动，将进入破碎腔的物料轧碎，轧辊不锈钢材质，不粘料，具有极高的耐磨性、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。

产品特点：

- 1、极低的磨耗（PPM）量，可以防止物料污染。
- 2、适用于高纯材料的洁净破碎。
- 3、具有极高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
- 4、使用寿命长，综合运行成本低。
- 5、全密封式环保设计，可接除尘器。
- 6、工作时，灰尘小，噪音小，运行平稳。
- 7、给料口装有给料斗，使给料时不致物料抛洒散失，出料口有接料斗。
- 8、出料粒度由调节装置调节出料口的细度。

技术参数：

型号

YHTSG-200 × 75

YHTSG-200 × 150

YHTSG-230 × 300

YHTSG-350 × 300

辊子直径

200

230

350

辊子宽度

75mm

150mm

300mm

给料粒度

< 13-30mm

出料粒度

< 3mm -0.150mm (7-100目) 《出料细度可调》

生产率

50-100kg/h

200-500kg/h

500-1000kg/h

2-5T/h

电机功率

2.2KW

3KW

5.5KW

5.5KW × 2

机器重量

200kg

300kg

500kg

2200kg

轧辊材料

不锈钢

电源电压

AC380V

接料方式

可选：抽屉式接料方式 或 斜坡式接料方式

密封方式

全密封环保型，带出尘接口，用户可自配除尘器

机身材质

接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢

适用范围：

不锈钢双辊破碎机具有极高的耐磨性、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点，在冶金、电子、电池、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛应用。

接触物料部分均衬有耐磨不锈钢，接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢制造，提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性，且对物料无污染，可作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。

该机结构简单、维修方便，工作安全可靠，不锈钢双辊破碎机主要用于洁净化实验室破碎，对原材料的中碎和细碎，如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业化实验室洁净破碎，也可用于其他行业物料试样制备的破碎。