

核医学科恒温冰箱

产品名称	核医学科恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联（Fuyilian）产品采用合的制冷、制热系统，产品温度度高，性能稳定，质量过关，完善，我们将竭诚为您服务，微笑而来，满意而归！适用于检验、及高校、科研实验、农业、生物工程、、药房、制药厂、、及卫生等。是科研实验室必需设备。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联核医学科由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美核医学科产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

核医学科福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）
，低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-
19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48 ，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温*门锁，防止任意开启，压缩机,采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内部温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

核医学科是为了方便使用，*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8℃，10~30℃，2℃~48℃的丰富机群。

核医学科推荐参数：产品型号:FYL-YS-150L容 积:150L温度范围:2~48℃ 使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定电压:AC220V 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。额定频率:50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。外形尺寸:595×570×865mm

*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。商品重量:47kg 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。气候类型:N.S N 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。制冷剂用量:R600a (36g) 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。额定输入功率:100W 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。产品配置清单：1、说明书1本 \2、保修卡1张 \3、合格1张 \4、搁架3个 \5、钥匙1把

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160W\220V\595×680×1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160W\220V\595×570×1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

【标题】北京福意联有限公司现在拥有一支技术过硬的产品、市场拓展、市场策划、团队。立足于高起点、高、益为广大用户和众多的代理商服务。公司秉承制造高品质产品，服务关爱人类健康的宗旨，致力于产品的研制与，努力把技术应用研究的相关科技成果转化成市场需求和人民健康的需要。

核医学科特点：电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在4 -38 ，波动范围小。清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10 ——35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度。设计：采用新压缩机制冷技术。

核医学科

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！