

喷烤漆房，喷漆房，烤漆房，底漆房，面漆房，晾干房维护保养

产品名称	喷烤漆房，喷漆房，烤漆房，底漆房，面漆房，晾干房维护保养
公司名称	重庆长渝环保科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市长寿区河石井开发区1-3号
联系电话	17898697998

产品详情

喷烤漆房主

要是指物体表面喷油漆与晾干油漆的地方。根据不同的物体，如家具，??等表面加装颜色或光亮商品。如果**烤漆房**不合格会埋下危机隐患，而修理厂的不规范操作则直接诱发大火的蔓延。

喷漆室的工作原理

喷漆时，外部空气经进风口初级过滤后，由送风机送入到漆室静压室内，在经顶过滤棉二次过滤后均流入漆房作业空间，气流由上而下在工件周围形成风幕。这时漆房内有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，喷漆产生的漆雾不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降气流经底部水过滤后由排风道高空排放。

烤漆房的工作原理

红外线加热：一般有机涂料对红外线，尤其是远红外线有强烈的吸收能力，因此，红外线对涂层的干燥效果

喷漆房清理维护保养：

- 1、每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，以免灰尘和漆尘积聚。
- 2、每隔3~5天应清洁水池地格一次，减少喷漆过程中散落漆粒对地格的附着，预防发生火灾的发生。
- 3、应定期检查净化器初效过滤网格及喷漆房内精细过滤网格的使用情况，如发现其积灰阻塞应立即清理灰尘或更换过滤棉。
- 4、定期将设备内沉积的灰尘用压缩空气吹净，以保证正常运行。

5、喷漆房内不得打磨工件，不得在喷漆房四壁测试喷枪，不得把剩余涂料导入水池。

6、每个季度应检查进风和排风风机的情况，确定是否有安全隐患，如皮带疲劳松动、电机漏油、轴承磨损等，发现机械、电器故障，需由专管员协调机修人员处理。

烤漆房清理维护保养：

1.严禁在烤漆房内吸烟和使用明火。

2.烤漆房周边及内部的环境应保持整洁，喷漆负责人必须每月组织对烤房进行一次大扫除。

3.烤漆房应根据使用情况保养维护，根据使用频率，工作环境，定期更换净化器初效过滤网格及喷漆房内精细过滤网格的过滤棉。

4.喷涂前的工序都应该在烤漆房外完成，避免烤漆过程中粉尘等颗粒物产生的交叉影响。

5.烤漆前，必须检查房体周围环境，清理周围杂物，确保烤漆房在使用过程中没有安全隐患。

6.在进行烘烤作业前，必须将烤漆房内的易燃物品移出房外。

7.定期检查烤漆房的密封性能，保证烤漆房内无尘的工作环境。

设备在清洗、维护与保养期间也有很多需要注意的事情。

注意事项：

1.日常检查或清洁时，需在确保安全的情况下再清理设备内的污渍和残渣。

2.所有日常清理和定期养护，都必须切断需维护保养设备的电源开关。

3.设备的日常维护必须由接受过培训并能熟练操作的养护人员进行日常维护保养，并做好日常维护记录，否则引起的后果自负。

4.必须按工作时间定期更换配件。

5.日常维护保养所更换的配件必须使用生产商配件，如未使用生产商提供的配件，所造成的故障和事故，生产商概不负责。

6.工作过程中一旦发现异常，应立即停止工作，并切断电源，排查故障。

7.喷烤漆房及其环保设备均必须配备专员维护，每天做好维护记录。

8.所有喷烤漆房及其设备应按一个季度为周期，进行全面清理维护保养一次。

9.日常维护影响设备使用寿命，所有日常维护工作均由使用单位自行负责。

10.如因未进行日常维护所造成的一切后果，均由使用单位自行承担。