

马歇尔试件保存低温恒温冰箱

产品名称	马歇尔试件保存低温恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联（FU.YI.LIAN）有限公司是一家为各地医疗及实验室单位、科研院等提供研究服务的*公司。公司主要、销售科研实验仪器设备以及移动制冷设备等，培养了一支*销售与技术服务队伍，为医疗及科研人员在仪器设备选型和使用提供优异服务，成为国内医疗及科研的设备供应商。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联马歇尔试件保存低温恒温冰箱由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作参考，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美马歇尔试件保存低温恒温冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

马歇尔试件保存低温恒温冰箱福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48 ，具

有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

马歇尔试件保存低温恒温冰箱是为了方便使用，*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8℃，10~30℃，2℃~48℃的丰富机群。

马歇尔试件保存低温恒温冰箱推荐参数：产品型号:FYL-YS-230L容

积:230L 搁架层数；3层可调；优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率温度范围:2~48℃ 送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀,加温温度：2℃~48℃ 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时*有效地保了物品本身具有的特性；额定电压:AC220V 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率:50Hz 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸:595×590×1215mm采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。商品重量:47kg 使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。制冷剂用量:R600a（43g）此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定输入电流:0.8A 箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本、2、保修卡1张、3、合格1张、4、搁架3个、5、钥匙1把

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40×550×840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】福意联公司自公司成立以来一直贯彻“创造，良性触动发展。”的企业理念，1发展，追求、锐意进取。公司拥有一批高素质的人才，不断为企业发展做出的贡献。福意联公司为满足医疗、实验室用户的要求，结合实际，以为依托，高质量为生命，用户1，信誉地一，用户的满意就是我厂每位员工的共同心愿。让我们为了共同的追求，携手并进，共创伟业！

马歇尔试件保存低温恒温冰箱特点：智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。福意联*针对国内市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。大容量储存空间，性价比；直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）电采用自动控制技术：精度电脑温度控制系统；箱体内温度在范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然。

马歇尔试件保存低温恒温冰箱

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。