

# 钢瓶内窥镜，工业内窥镜，视频内窥镜，内窥镜

产品名称	钢瓶内窥镜，工业内窥镜，视频内窥镜，内窥镜
公司名称	徐州嘉友电子科技有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	类型:无损探伤仪 品牌:justu.系列 型号:justu.-11
公司地址	徐州望景花园B座105
联系电话	0516-83818810

## 产品详情

类型	无损探伤仪	品牌	justu.系列
型号	justu.-11	测量范围	钢瓶内部
分辨率	44万像素	尺寸	1600 ( mm )
重量	2 ( kg )		

justu.系列硬性电子（钢瓶）内窥镜是一种由显微摄像和精密机械完美的结合于一体的容器内部检查仪器。专门用于各种工业钢瓶和各种容器内部焊缝、底部和内壁表面锈蚀、内部受力裂纹情况的检查。它是常规各种压力容器、压力气瓶日常维护、检查中不可缺少的检查设备。它独特的广视角、超大的弯曲角度可以很好的对小口径、大体积的容器的设备底部、颈部及内表面进行有效的检查。同时具有图像清晰、色彩逼真、操作简单灵活、检查部位准确不变性等特点，如通过图像处理系统与计算机连接还可实现对图像的存储、记录等功能，更加方便对文件进行存档、分析。

### 用途及适用范围：

硬性电子(钢瓶)内窥镜是主要应用于检查工业钢瓶、各种高压气瓶、工业容器、短距离管道设施等内部的焊接情况、腐蚀及开裂情况、管道堵塞情况的检查，同时在化工厂、钢瓶制造企业、特种设备检验结构、公交车及出租车等行业气站得到广泛应用。

### 技术标准：

品名	硬性电子（钢瓶）内窥镜 / 挠性电子内窥镜	
型号		
	观察方向	直视

光学系统	视场角	90°		
	景深范围	5mm ~		
	焦距	固定		
	水平分辨力	480线		
控制显示系统	显示方式	满屏显示		
	图像显示	8"高亮度液晶监视器		
	套管设计	进口不锈钢管		
		进口波纹管(转角任意角度)		
	信噪比	50db		
	照明方式	led光源		
	工作环境	-20 ~ 50		
使用电压	ac220v ± 22v , 50hz ± 1hz			
型号	工作直径 (mm)	工作长度 (m)	探头弯曲方向	弯曲
	16 (硬管)	1.2m ~ 2m	上、下两个方向	
	16 (挠性管)	1.2m ~ 2m	上、下两个方向	
标准配置： 内窥镜主机 壹台 电源控制器 壹台 8" 彩色液晶监视器 壹台 电源线一根 仪器箱壹只 其				
选配附件： 图像处理系统 80g 硬盘式记录仪				
可根据用户需要订做各种特殊规格的产品				