

防爆墙厂家-久德门业

产品名称	防爆墙厂家-久德门业
公司名称	河北久德门业有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:久德 型号:FBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路晨曦园底商2679号 门店
联系电话	19833820088

产品详情

防爆墙厂家-久德门业

久德制作及安装的防爆墙zui高高度已达到32m，防火区域面积大、功能强，耐火极限达到4—6小时，其介电性能、阻燃性能、防爆性能均通过国内认可的多项检测和认证。

主要用途有：防爆门、防爆隔墙、防爆天花吊顶板、防爆墙，钢制防爆墙价格，久德值得选择！防爆排烟风管/空调管/电缆管、防爆电缆保护和钢结构防爆保护等多种系统。

应用范围：商用大楼（高层办公大楼，购物中心，航空站），发电厂（核能发电厂，燃油发电厂，燃煤发电厂），工业/jun事（制造及仓储设备结合），防爆墙，钢制防爆墙价格，久德值得选择！石油化工工业（海上钻油平台，石油化学工厂，液化气站管道、锅炉房隔墙）其他化工厂隔墙、制yao厂、煤制气厂、危险气体区域保护隔墙。），交通设施（地下铁路，公路系统）等。

防爆墙具有抗**冲击波的能力、能将**的破坏作用限制在一定范围内的墙。防爆墙应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M5。构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3—6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱预埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接；钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm，混凝土强度等级不应小于C20，钢筋截面面积由结构计算确定；防爆墙上不宜开孔留洞

防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受冲击波危害；有效的阻止危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的金配件，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。防爆门又被称为抗爆门。防爆门发生标准防爆

门发生标准