

石家庄定制镀锌钢板防爆墙A久德门业

产品名称	石家庄定制镀锌钢板防爆墙A久德门业
公司名称	河北久德门业有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:久德 型号:FBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路晨曦园底商2679号 门店
联系电话	19833820088

产品详情

石家庄定制镀锌钢板防爆墙A久德门业

防爆墙体应采用非燃烧材料，且不宜作为承重墙，其耐火极限不应低于4h，防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时，宜采用现浇钢筋混凝土墙。

- 1、配筋砖墙厚度应由结构计算确定，但不应小于240mm，砖强度不应低于MU7.5，砂浆强度不应低于M5。
- 2、构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3—6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。
- 3、当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接；
- 4、钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm，混凝土强度等级不应小于C20，钢筋截面面积由结构计算确定；
- 5、防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时，孔洞不应大于200mm，孔洞周边应配置补强钢筋，孔洞应填封密实。

防爆板施工过程中的注意事项在对防爆板的进行施工之时，有许多方面需求加以留意。装置之前，首要需求进行龙骨的装置与固定。

- 1、在需求装置龙骨架的地上、天棚以及墙面等发现不平坦处，要进行修补。别的，提早依照规划，在地上和天棚弹线的当地，标出沿顶或沿地龙骨的具体方位，一起也标出门窗、卫生设备以及管道，还有各

个开口方位。

2、在装置防爆板和固定防爆板时分，要严厉根据规划图纸，思考实际的施工情况，关于相应的板材，进行锯切开割和钻孔处置，假如有必要，需求在现场作倒角，关于板材的两个长边，都要做好倒角处置，假如墙体高于2.4米的时分，留意水平接缝的短边，有必要进行现场倒角，然后非常好地处置接头缝隙。

对防盗墙的施工，我们一定要注意一下具体的施工方法，尤其是要注意做好相关的装修准备工作，以上就是关于防爆墙做法及要求是什么和防爆墙施工要注意什么的相关介绍，大家在施工的过程中一定要注意具体的施工细节和具体的施工要求。