

海水养殖专用罗茨鼓风机 化亮机械

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 海水养殖专用罗茨鼓风机 化亮机械 |
| 公司名称 | 章丘市化亮机械厂 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:化亮机械 型号:HLR-50 类型:罗茨鼓风机 |
| 公司地址 | 章丘市相公庄镇相六村 |
| 联系电话 | 0531-83831130 18663702287 |

产品详情

| | | | |
|----|-------|------|--------|
| 品牌 | 化亮机械 | 型号 | HLR-50 |
| 类型 | 罗茨鼓风机 | 气流方向 | 回转式风机 |
| 材质 | 铁壳风机 | 风机压力 | 低压风机 |
| 性能 | 低噪音风机 | 用途 | 管道风机 |

b.附属设备及附件的结构材质

b.1滤清器：既为气体过滤器，使进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机，过滤器采用a3钢制造。

b.2进口消音器：采用阻性消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，由外筒、内筒、法兰等件焊接而成，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻，阻力小，消声效果好。消声器由a3钢制造。

b.3出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由a3钢制造。

b.4低压安全阀：是系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，安全阀开启，将气体从安全阀排出，防止风机和电动机过载。

b.5逆止阀：是用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机转子反转，发生故障，同时防止系统灰尘倒流。阀体为不锈钢板制造。

b.6挠性接头，是由橡胶钢骨架压合而成，具有良好的减震和隔音效果。

b.7减震器：应提供减震器，根据承载干扰频率大于自振频率计算而选用。应具有良好的减震效果。

b.8隔声罩：隔声罩是采用薄钢板压制而成，隔声罩内壁镶衬聚氨脂泡沫塑料或超细玻璃棉作为隔声材料，所有对口结合面均用橡胶泡沫垫密封，隔声罩外表面采用粉末静电喷涂工艺，隔声罩能拆卸方便，具

有较好的隔声效果。