

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工案例（图集）

产品名称	聚氨酯遇水膨胀止水胶施工案例（图集）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/支
规格参数	类型:膨胀止水胶 材质:聚氨酯 型号:单组份
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工,聚氨酯遇水膨胀止水胶施工方法,聚氨酯遇水膨胀止水胶检测方法,聚氨酯遇水膨胀止水胶价钱,单组分聚氨酯遇水膨胀止水胶生产厂家,硅酮结构胶价格大量商品详细信息完全免费快速查询,公司真心实意希望与您的相互合作!18703187870万经理

聚氨酯遇水膨胀止水胶降水施工注意事项：

一要控制降水施工的风险，二是通过降水质量来降低地铁结构施工风险。

- 1)核实管线资料重点对井位和排水管线处进行准确核查，对不明管线找相关产权单位进行核实，做到没遗漏,没偏差。必要时物理探测井位处有无地下管线。
- 2)聚氨酯遇水膨胀止水胶根据地层颗粒粗细程度,合理选用过滤网,并含水层段井管周围包裹严密；井管之间接口处采用20cm宽度塑料布进行包裹，防止井管错位时泥砂进入孔内。
- 3)聚氨酯遇水膨胀止水胶成井后要用空压机进行洗井，直至水清砂净；
- 4)遇水膨胀止水胶正式抽水前，必须取水样送试验室化验含沙量，达到粗砂含量<1/5万；中砂含量<1/2万；细砂含量<1/1万标准后方可正式抽水。
- 5)聚氨酯遇水膨胀止水胶在周边重大建筑物上布置沉降监测点，降水期间对其进行沉降观测。

聚氨酯遇水膨胀止水胶使用量：

聚氨酯遇水膨胀止水胶适用期（h）： 2特点：弹性好，具有优良的复原性，可用于动态接缝；密度：1.6（吨/立方米）两个组份的,A组份和B组份，使用时需要将A组份和B组份充分搅拌才可以使用，遇水膨胀止水胶只有一个组份，打开包装直接就可以用的，单组份聚氨酯遇水膨胀止水胶的是600ml一支，一箱是

20支；

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工控制要点：

侧洞法施工顺序上是先同步开挖两个侧洞，聚氨酯遇水膨胀止水胶而侧洞往往又是采用“CRD”法来完成。待侧洞封闭后，在侧洞内自下而上施作基础、立柱、边墙和边拱，顶住两侧洞上部土体，再在中部用正台阶自上而下开挖并完成中拱、隔板和基础。该法必须同步推进两个较大跨度的侧洞，聚氨酯遇水膨胀止水胶以免产生不均匀推力，对地层扰动范围较大。

中洞的开挖与支护 中洞二次衬砌施工 两侧洞的开挖与支护 侧洞二次衬砌施工