

罗茨鼓风机，颗粒传送鼓风机

产品名称	罗茨鼓风机，颗粒传送鼓风机
公司名称	章丘市化亮机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:化亮罗茨风机 型号:HLR 类型:罗茨鼓风机
公司地址	章丘市相公庄镇相六村
联系电话	0531-83831130 18663702287

产品详情

品牌	化亮罗茨风机	型号	HLR
类型	罗茨鼓风机	气流方向	回转式风机
材质	铁壳风机	风机压力	高压风机
性能	耐磨风机	用途	管道风机
适用范围	气力输送，锅炉喷煤，锅炉废气排放，污水处理		

本厂HLR系列罗茨鼓风机输送介质以清洁空气、清洁煤气、二氧化硫及其他惰性气体为主。也可按需生产输送其他易燃、易爆、易蚀、有毒及特殊气体。因而能广泛适用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、矿井、纺织、煤气站、气力输送、污水处理等各工业部门。HLR型罗茨鼓风机是全国联合设计的系列罗茨鼓风机。产品零部件通过性强、标准化程度高、结构合理、效率高、使用稳妥可靠。用户选型、安装维修及配备品备件方便。HLR型罗茨鼓风机系列的性能覆盖面广，流量从0.8m³/min-131.9m³/min，压升最高可达9.8kpa—78.4kpa。特点：1、由于叶轮在机体内运转无磨擦，不需要润滑，使排出的气体不含油。是化工、食品等工业理想的气力输送气源。2、罗茨鼓风机属容积运转式鼓风机。使用时，随着压力的变化，流量变动甚小。但流量随着转速而变化。因此，压务的选择范围很宽，流量的选择可通过选择转速而达到需要。3、罗茨鼓风机的转速较高，转子与转子、转子与机体之间的间隙小，从而泄露少，容积效率较高。我厂加工和装配技术力量强，能保证间隙的合理、均匀，既达到较高的容积效率又不至于机体内因热膨胀而发生磨擦。4、罗茨鼓风机的结构决定其机械磨擦损耗非常小。因为只有轴承和齿轮副有机械接触在选材上，转子、机壳和齿轮圈有足够的机械强度。运行安全，使用寿命长是本厂罗茨鼓风机产品的一大特色。5、本厂罗茨鼓风机的转子，均经过静、动平衡校验。成品运转平稳、振动极小。