

# 甘肃母线槽铜插脚 母线槽铜插脚厂家 扬中诺邦电器

产品名称	甘肃母线槽铜插脚 母线槽铜插脚厂家 扬中诺邦电器
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

## 产品详情

绝缘隔板是用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。

一种用于金属封闭开关设备中，使手车室与母线室绝缘开的绝缘隔板，高压开关柜的绝缘隔板。适用于普通型，特别适宜凝露、污秽型间隔式金属封闭开关设备使用。由SMC不饱和聚酯玻璃纤维增强塑料压制而成，上有四长通孔或四长孔与三长方形窗口相间，一端边缘有凸或凹连接槽的片状隔片，再由二隔片利用其上的凸或凹连接槽拼接成整体的绝缘隔板。具有优良的机械、电气性能，提高了产品的可靠性，保证了隔板的平整，消除了接缝隐患。使产品达到IEC标准。

桥架是一个支架，它是用来放电缆的，建筑工程中都要用到桥架，有桥架就有桥架扣锁，它们两个息息相关下面介绍一下桥架的荷载性能。

第一：动荷载，电缆桥架扣锁在使用过程中，难免会出现问题，一旦损坏后就需要维修，维修人员的重量就是动荷载，较轻的电缆桥架不用考虑它的动荷载，因为行人不能站在它的上面，一定需要站人的话，就要减小它的跨距，在室外还会受到风雪的侵袭，这些就是附加荷载，它受安装场地的自然气候条件的限制，设计中应该考虑这些因素。

第二：电缆桥架的荷载，电缆桥架的荷载包括动荷载和附加荷载。

铺设在电缆桥架里的电缆就是静荷载，要对根数、每根外径的重量、铺设的路由做统计计算。

第三：桥架的选择方法，假如在有腐蚀性的环境中，我们在选桥架、线槽、以及支架时，要注意用抗腐蚀的刚性材料，要么就要做防腐处理，优质母线槽铜插脚，来满足工程的需要。有的场所对耐腐蚀性的要求很高，这时，就要选择其它材料的电缆桥架。

第四：有的地方对防火的要求很高，我们可以在电缆架里添加耐火或者是难燃的物质，还要在桥架扣锁的表面涂一层防火的东西，它的耐火性能要符合国家标准要求。

绝缘隔板在生活中是用于用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。它的实验分为：

### 1.表面工频耐压试验

用金属板作为电极，金属板的长为70mm，宽为30mm，甘肃母线槽铜插脚，两电极之间相距300mm。在两电极间施加工频电压60kV，持续时间1min，试验过程中不应出现闪络或击穿，试验后，试样各部分应无灼伤，无发热现象。

### 2.工频耐压试验

试验时，先将待试验的绝缘隔板上下铺上湿布或金属箔，除上下四周边缘各留出200mm左右的距离以免沿面放电之外，应覆盖试品的所有区域，母线槽铜插脚批发，并在其上下安好金属极板，母线槽铜插脚厂家，然后按表7中的规定加压试验，试验中，试品不应出现闪络和击穿，试验后，试样各部位应无灼伤、无发热现象。

甘肃母线槽铜插脚-母线槽铜插脚厂家-扬中诺邦电器(推荐商家)由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（[www.yznbdq.com](http://www.yznbdq.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。扬中诺邦电器——您可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市三茅镇中园路，联系人：鞠经理。