

香水瓶烤漆供应 恩东包装 香水瓶烤漆

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 香水瓶烤漆供应 恩东包装 香水瓶烤漆 |
| 公司名称 | 东莞市恩东包装材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城区主山下三杞莞樟路82号 |
| 联系电话 | 13549387793 |

产品详情

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

水性涂料技术方面的难点

虽然水性涂料对环境的湿度和基层含水率的要求方面优于溶剂型涂料，但在其他方面的适用性不及溶剂型涂料。

(1)因水的表面张力大，难以浸润底材，易产生缩孔，水性涂料对施工过程中及材质表面清洁度要求也较高。不论是溶剂型涂料还是水性涂料，工件表面除油质量的好坏，都将影响涂膜的质量。对于溶剂型涂料的喷涂，香水瓶烤漆，工件表面除油不彻底，在外观上不易立即显现;但水性涂料的喷涂，如果工件表面除油不彻底，那么其表面就难以形成完整的漆膜。

(2)两种类型的涂料分散介质的熔点差异很大，水为0℃，而有1机溶剂的熔点相对低很多，香水瓶烤漆批发，甲苯为-95℃，二甲苯为-25℃左右。因此，对于施工温度，水性涂料施工一般要求在5℃以上，而溶剂型涂料在0℃也可以施工。这一要求，严重限制了水性涂料的使用范围。

(3)喷涂水性涂料对喷漆室的湿度也有一定的要求，水性涂料在环境相对湿度85%以上时表干缓慢，水溶剂在较饱和湿度环境下无法正常挥发，当湿度过高(达到90%以上)时，在被涂物上的涂膜会流淌下来[5]。因此需要喷漆室有良好的空气循环，保持适当的湿度。

(4)由于水的蒸发潜热大，是一般溶剂的5~7倍，往往需提高烘干温度或延长烘干时间。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

水性涂料环保性能

水性涂料更广泛地运用于儿童家具，如松果、至白小屋等多数知名儿童家具都使用的是水性涂料。普通成品家具一般都涂刷的是油性涂料，通常以香蕉水等作为稀释剂，含有较多的苯、二甲苯等有害致敏物质，然而，儿童和青少年体质较弱，呼吸道敏感，品牌家具在涂料使用上则更倾向于选择无毒害的水性涂料。

对于家庭装修而言，“水性涂料”是一种更加环保的装修内墙涂料。水性涂料和油性涂料的最大区别在于稀释剂，水性涂料以水为稀释剂，兑水即可使用，香水瓶烤漆供应，而油性涂料以有机溶剂为稀释剂，需要另外购买专门的稀释剂。有机溶剂容易释放苯系物、游离TIO₂等有害物质，而水本身则是无毒无害的，相较而言，水性涂料在施工上有了更大的便利性，同时也更环保。

除内墙涂料之外，涂料最常见的就是用于木制家具上。在木质家具的表面上涂刷一层涂料，可以起到防潮、防霉等物理功能，延长家具的使用寿命。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

水性涂料喷涂施工操作技巧

用洁净的水将涂料调至合适喷涂的粘度，以涂-4粘度计测量，凤岗香水瓶烤漆，合适的粘度一般是20~30秒。如一时没有粘度计，可用目测法：用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察，如漆液在短时间(数秒钟)内不断线，则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀;要在20厘米高处刚停时，漆液成一直线，瞬间即断流变成往下滴，这个粘度较为合适。

香水瓶烤漆供应-恩东包装(在线咨询)-香水瓶烤漆由东莞市恩东包装材料有限公司提供。东莞市恩东包装材料有限公司(www.dgedbz.com)位于东莞市东城区主山下三杞莞樟路82号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恩东包装在特种涂料中享有良好的声誉。恩东包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恩东包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.edtzbzcl.cn)还是从事MBR头盔水性油墨，EVA喷涂油墨，水性浸泡油墨的厂家，欢迎来电咨询。