

供应市政管道封堵气囊 厂家价格

产品名称	供应市政管道封堵气囊 厂家价格
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	450.00/条
规格参数	冠桥:AAAAA DN:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

产品详情

4、管道堵水气囊采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。封堵管道橡胶气囊管道封堵气囊的使用方法 将封堵气囊，管道封堵器放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。检查牵引绳，必须拉紧拴牢。打开阀门放气。放气过程注意观察水位变化和牵引绳情况。必要时用泵抽管道中的水，以降低封堵气囊的后部压力。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15MAP，检查气囊是否漏气。2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25MP）。操纵职员在下层充气，上层注水。留意，堵水气囊要避免放在立管管件接头处，原因：（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

供应市政管道封堵气囊 厂家价格

打开管道检查口，将橡胶气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好。注意，堵水气囊要避免立管管件接头处，原因：、（1）该处有接缝，影响堵水严密性。（2）以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。堵水气囊堵水作业前的工作管道堵水气囊，主要针对立管（即从检查口的那种管道）管道封堵，特点是：该管道封堵气囊可广泛适用于各类管道闭水试验，抢修封堵施工等。目前后的闭水气囊经过一年多市场考验，以优异的性能，出色的已成功为中建、中铁、中交、中隧等特大型建设企业及余家大中型建设及市政施工企业配套。气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。管道堵水气囊产品特点本产品为双层气囊，气囊外层采用高达2000D骨架布双面涂胶材料，内层采用气密级别良好复合材料制作。4.超强膨胀性。管道封堵气囊由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。5、清洗气囊，试水检查，以备下次使用。橡胶充气气囊作为一种新生的成孔模具可代替原来的钢模和木模，在预制空心板和现浇桥梁板工程中，由于品性能优良，设计科学合理，预制或现场浇筑的产品能满足设计需要；产品是由橡胶加纤维布加强层硫化后制成，良好的耐老化性能，使用寿命长

；适用温度广泛，-10 到80 条件下都可以使用，材质无变化；材料轻，使工程现场施工更加轻型化；施工工艺简便，安全卫生。该范围已经在气囊上的明显位置处作了标识，请务必留意。在使用气囊之前，请务必认真测量管道的内部直径，并确保该数值在选用的气囊上标识的安全使用范围内，方可进行下一步工作严禁将修复气囊用于其标识的安全使用范围外的，过大或者过小的管道3.请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门使用前，务必自己检查安全控制阀门、充气软管包括快速配对接头和气嘴。

检查地漏：打开地漏扣碗，将地漏，充气后在地面泼水，如地漏时不按规定托板灌灰堵洞，水就会从地漏周围渗漏。（3）对于市政排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照压力充气。1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照压力充气。四、管道堵水气囊的施工管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气使其，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的

对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用。管道封堵气囊，管道封堵器，管道堵塞器，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点是：1、管道封堵器椭圆型，管道封堵器接触管道面积不多，管道封堵器但易于塞入管道，堵水效果一般。

供应市政管道封堵气囊 厂家价格