

净化板安装 胶州净化板 聚金源彩钢瓦

产品名称	净化板安装 胶州净化板 聚金源彩钢瓦
公司名称	高密市聚金源彩钢瓦销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市姜庄镇半岛姜庄物流园
联系电话	13854437123

产品详情

净化板的使用

净化板

纸蜂窝中芯由阻燃纸制成，面板和另一面板可由彩钢板、不锈钢板制成。

特点：

- (1) 它的阻燃性为B1级(只炭化不燃烧)。
- (2) 刚性大、强度高，承载能力强保温隔音效果好阻燃能力强，胶州净化板，不含有毒性成分。

岩棉净化板以彩刚压型板为面层，结构岩棉为芯层，用特种粘结剂复合而成的一种“三明治”结构板。属于具有极强防火效果的洁净板，可四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面平更加平整，彩钢净化板，强度更高。

净化板安装步骤

净化板因其具有美具有防尘、防静电、等效果，净化板安装，多用于电子子、制药、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求较高的净化工程中。既然对于净化板要求如此之高，那么它的安装步骤也一定不简单，下面来和大家分享一下净化板安装的过程。

- 1、首先要明确净化板平面布置，节点要求，净化板与建筑的关联，净化板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求，在净化板隔断中的门、窗尺寸及布置，辅助材料的型式及其它不详内容。
- 2、把标准规格板制成不同类型的壁板，进行组合以体现设计意图的中间转化图，并在净化板工厂生产出

标准板材

- 3、安装过程中，防止划伤、重压及表面撞击，以防止出现无法校正的凹坑和划痕。
- 4、放线是在地面上划出净化板水平投影及门、窗位置。
- 5、采用止水橡胶条的在射s钉之前把两条胶条放入槽下，在固定后形成防水隔离封闭。
- 6、按排版图装入预制好的组件，组件间以固定插件锁定相邻壁板。
- 7、吊平顶力求平整，板缝密实均匀、光洁、无痕、无伤。操作注意同立壁板。
- 8、在门窗洞口装入不锈钢的门窗框固定牢靠，装门注意开启方向，装窗玻璃。
- 9、在净化区内，凡是有可能影响洁净度的下述缝隙，均应涂密封硅胶。

彩钢净化板的使用

彩钢净化板的使用介绍：

整体实验室及洁净控制区的地面均采用防静电、防火、耐磨的不带发泡层的复合型韩国LG牌PVC卷材（PVC卷材整体厚度为2.2mm，净化板厂家，耐磨层厚度为0.5mm，耐磨等级为T级），卷材拼缝为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接。底层采用自流平找平，地材样式须经甲方确认。

墙体围护采用彩钢净化板：面层材料为灰白色彩钢板。墙体材料的主材及辅材均无毒、符合环保要求。同时均满足耐火极限的需求。规格：50系列EPS净化彩钢夹芯板，钢板为烨辉板，厚度为0.426mm；墙体与吊顶、墙体与墙体、墙体与地面所有连接均为阴、阳圆弧角连接，缝隙处采用密封胶密封，使实验室内部不存在死角，以便于清洗消毒。

净化板安装-胶州净化板-聚金源彩钢瓦(查看)由高密市聚金源彩钢瓦销售中心提供。高密市聚金源彩钢瓦销售中心（www.sdjuyinyuan.com）是一家从事“净化板,岩棉复合板,高空压瓦机出租”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚金源彩钢瓦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使聚金源彩钢瓦在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！